

DISTRIBUTORE UFFICIALE



A.S. S.r.l. Via Gadames 132 – 20151 MILANO
Tel. 02 38004597(r.a.) – Fax 02 33407018
Internet www.assrl.it – E mail info@assrl.it

CATALOGO SECURITY

2020





INDICE

- > **8** SISTEMI IBRIDI

- > **32** SISTEMI VIA RADIO

- > **52** RIVELATORI

- > **58** RIVELATORI PERIMETRALI

- > **66** PROTEZIONI DA ESTERNO

- > **80** SIRENE

- > **86** COMUNICATORI TELEFONICI

- > **92** ACCESSORI

- > **98** INDICE ALFABETICO

- > **100** CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA

- > **100** ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE

ELKRON, THE KEY TO SECURITY.

Elkron è un'azienda italiana nata nel 1974, con radici profonde nel settore della sicurezza, riconosciuta tra i principali costruttori di sistemi di allarme antintrusione e antincendio a tecnologia avanzata, con solida vocazione all'innovazione.

Una storia che dura da 45 anni, raccontata dai numeri: 14 marchi di qualità, 21 brevetti registrati, più di 26 milioni di prodotti installati, presenza internazionale in oltre 30 Paesi. Ma anche la prima azienda in Italia ad applicare le microonde ai sensori, a brevettare la lente a calotta emisferica trifunzionale, a dare impulso alla doppia tecnologia infrarosso e microonda.

Antintrusione, antincendio, videocontrollo, home automation: diverse soluzioni che nel tempo si sono consolidate e rinnovate, con prodotti certificati che aderiscono agli standard internazionali di qualità, per installazioni in ambito residenziale, terziario ed industriale. Tutte le famiglie di prodotto Elkron rispondono ad un requisito essenziale: unire un contenuto altamente tecnologico alla facilità di utilizzo, sia per chi li deve applicare (installatore), sia per chi ne usufruisce (utente finale).

La R&S dell'azienda torinese negli ultimi anni si è mossa nella direzione di una più ampia integrazione tra i propri sistemi, per garantire standard di protezione elevati e nuovi livelli di comfort grazie all'attivazione delle funzioni di smart living.

La produzione Elkron si è così arricchita con applicazioni e strumenti di configurazione che consentono il controllo da remoto dei prodotti installati da parte di professionisti specializzati e utenti finali. Cloud, configuratori, app rendono la vita del cliente Elkron più semplice e sicura.

L'impegno di Elkron è di fornire al cliente un supporto costante ed altamente professionale, attraverso un customer care dedicato, centri di assistenza presenti sul territorio e un programma di formazione e aggiornamento completo.



GAMMA ANTRINTRUSIONE ELKRON

Il catalogo Elkron Security propone sistemi di sicurezza evoluti, con famiglie di prodotti complete, omologate in diversi Paesi e capaci di soddisfare ogni richiesta di sicurezza, dal piccolo impianto domestico ai grandi sistemi industriali. Elkron offre prodotti espandibili, adattabili alle diverse tecnologie di trasmissione presenti sul mercato. Tutti i sistemi si possono configurare e gestire da remoto.

Oltre alle tradizionali funzioni antintrusione, i sistemi Elkron sono in grado di svolgere numerose utili funzionalità, tra cui la videosorveglianza e attività di smart home: la nuova gamma di dispositivi di home automation connessa alle centrali di allarme consente, infatti, a chi installa, di soddisfare la sempre maggiore richiesta di gestioni automatizzate nella casa.

Consulta anche il catalogo Elkron Fire.

SECURITY

SISTEMI IBRIDI



> 10 CENTRALI

Gamma di centrali ibride e multifunzione che permette di soddisfare esigenze in ambito residenziale, commerciale e industriale



> 19 DISPOSITIVI DI COMUNICAZIONE

Vasta gamma di dispositivi in grado di far comunicare il sistema MP500, in svariate modalità, con l'utente finale, l'istituto di vigilanza e l'installatore



> 21 ESPANSIONI

Espansioni filari e radio connesse al BUS di sistema per aumentare la gestione di ingressi e uscite delle centrali



> 31 TELECAMERE IP/WIFI

Telecamere integrabili con il sistema MP500, possono essere visualizzate dall'app utente e registrare immagini in caso d'allarme

SISTEMI VIA RADIO



> 36 CENTRALI

Due modelli di centrali ideali per contesti residenziali e commerciali, che integrano funzioni antintrusione, home automation e videosorveglianza



> 38 DISPOSITIVI DI COMANDO

Due modelli di tastiera e un pratico telecomando, per impartire comandi di attivazione/disattivazione totale o parziale dell'impianto



> 39 CONTATTI MAGNETICI

Gamma completa di contatti magnetici, con o senza ingressi ausiliari, con sensore inerziale incorporato, bianchi o marroni

SISTEMI VIA RADIO



> 40 RIVELATORI DA INTERNO

Gamma completa di rivelatori per la protezione degli ambienti interni, disponibili anche in versione con telecamera integrata



> 41 RIVELATORI DA ESTERNO

Rivelatori progettati per la rivelazione in ambienti esterni, dotati di analisi del segnale su due tecnologie per assicurare la massima stabilità. La gamma si completa con un particolare modello dotato di telecamera integrata



> 44 BARRIERE AD INFRAROSSI

Gamma di barriere a raggi infrarossi multiraggio con portata da 10 a 60 metri



> 46 PROTEZIONE AMBIENTE

Rilevatore ottico di fumo



> 46 AVVISATORI ACUSTICI

Sirena da esterno con lampeggiatore



> 46 DISPOSITIVI HOME AUTOMATION

Vasta gamma di dispositivi con tecnologia ZigBee per la gestione di illuminazione, termoregolazione, carichi elettrici e tapparelle motorizzate



> 50 VIDEOCONTROLLO

Telecamera ad alta definizione con audio incorporato, associabile sia alla funzione antintrusione che alla Home Automation

RIVELATORI



> 54 RIVELATORI DA INTERNO

Gamma di rivelatori infrarossi e doppia tecnologia, certificati IMQ secondo le norme EN50131



> 56 RIVELATORI DA ESTERNO

Modelli di rivelatori ideali per la protezione in aree esterne. Si differenziano in funzione del campo d'applicazione: volumetrici, a tenda o per centro finestra

RIVELATORI PERIMETRALI



> 60 CONTATTI MAGNETICI

Vasta gamma di contatti magnetici da incasso o a vista certificati, micro contatti a filo per sollevamento tapparella



> 63 PROTEZIONI STRUTTURALI

Dispositivi per la protezione di vetrate, porte e finestre di qualsiasi materiale per applicazioni residenziali. Disponibile anche un particolare microfono selettivo per applicazioni di alta sicurezza

PROTEZIONI DA ESTERNO



> 68 BARRIERE AD INFRAROSSI

Gamma di barriere ad infrarossi attivi per applicazioni da esterno. Modelli di tipo stand alone o barriere precablate in colonna, con portata da 10 a 250 metri



> 77 BARRIERE A MICROONDE

Gamma di microonde attive per applicazioni da esterno, con portate da 60 a 200 metri

SIRENE



> 82 SIRENE DA ESTERNO

Gamma di modelli in metallo e PC ABS, con funzionalità certificate e con un design adatto a qualsiasi contesto



> 84 SIRENE DA INTERNO

Sirene piezodinamiche in ABS e autoalimentate in metallo, per qualsiasi campo d'applicazione

COMUNICATORI TELEFONICI



> 88 COMUNICATORI PSTN-GSM-GPRS

Dispositivi stand alone, multicanale, in grado di inviare informazioni in diversi formati: messaggi vocali, SMS, protocolli digitali in DTMF o IP

ACCESSORI



> 94 ACCESSORI

Accessori utili per il completamento di un sistema: accumulatori, alimentatori supplementari stand alone e adattatori per lettori chiave Elkron, che li rendono compatibili con le più importanti serie elettriche civili



certificato
EN50131



SISTEMI DI ALLARME IBRIDI



SECURITY

Il sistema MP500, modulare e scalabile, è la soluzione ideale per realizzare impianti antintrusione che possono soddisfare esigenze di installazione in ambito residenziale, business e industriale. Può essere gestito da smartphone, pc e tablet e può integrarsi con le telecamere di videosorveglianza.

SISTEMA MP500

Il sistema MP500 è la soluzione ideale per realizzare impianti antintrusione in ambiti diversi.

È facilmente scalabile per soddisfare esigenze domestiche, business o industriali; può essere gestito da smartphone e tablet e può integrarsi con telecamere di videosorveglianza. La modularità del sistema consente di utilizzare gli stessi dispositivi periferici (lettori, tastiere, interfacce, espansioni, ecc.) su tutte le centrali della gamma.

Tutte le centrali hanno lo stesso protocollo di comunicazione, si installano con la medesima modalità e sono telegestibili tramite il software HI-CONNECT.

✓ Massima facilità di gestione

Grazie alla possibilità di interconnessione con smartphone, tablet, telefono fisso, LAN e WAN, il sistema MP500 è facilmente gestibile sia localmente che da remoto e sia dall'installatore che dal cliente finale. Il software HI-CONNECT sviluppato da Elkron permette di gestire, programmare e verificare l'intero sistema anche a distanza, con la possibilità aggiuntiva di copiare l'intera programmazione su chiave USB e di verificare in live le principali informazioni del sistema.

✓ Alta flessibilità del sistema

Non solo facilità di installazione ma anche velocità e flessibilità dell'intero sistema. Questi sono i punti di forza del sistema MP500. Gli ingressi espandibili lo rendono ideale per ambienti di dimensioni diverse, mentre la possibilità di installare fino a 8 telecamere IP consente di abbinare alla funzione antintrusione quella di videosorveglianza. Grazie alla tastiera parla-ascolta inoltre, il sistema MP500 è in grado di attivare l'ascolto ambientale dell'area protetta.



SISTEMA MP500

✓ Ampia possibilità di personalizzazione

Le diverse funzionalità del sistema MP500, tra cui videosorveglianza, antincendio, domotica, soccorso, esistenza in vita, consentono all'utente di personalizzare il sistema a proprio piacimento.

✓ Gestione telefonica fisso/mobile

Gestione semplice e completa del sistema, anche attraverso un menu vocale facile e pratico.

In caso di telefonata, avviene l'identificazione immediata dell'area interessata dalla segnalazione di allarme. Per le tastiere parla-ascolta è prevista anche l'attivazione dell'ascolto ambientale.

✓ Software di telegestione Hi-Connect

Gestione, verifica e programmazione a distanza della centrale tramite reti telefoniche PSTN/GPRS e LAN/WAN.

✓ Collegamento con istituto di vigilanza

Tramite protocolli numerici/in DTMF e/o IP.

✓ Telegestione

Tramite reti telefoniche PSTN, GPRS, LAN, WAN.

Con la possibilità di invio di allarmi vocali, numerici e SMS.

✓ Gestione dei comandi DMTF a distanza

Con guida vocale, funzioni parla-ascolta ambientale e Caller ID (identificazione del chiamante).

✓ Gestione SMS

Possibilità di attuazioni di servizio tramite l'invio di un SMS.

Identificazione allarme ingresso tramite messaggio SMS.


	MP500/4N	MP500/8	MP500/16
INGRESSI BASE / ESPANDIBILI	4/32	8/64	8/128
USCITE BASE / ESPANDIBILI	2/11	6/27	6/51
TRASMETTITORE PSTN	OPZIONE (ILT500-N)	SI	SI
TRASMISSIONE DIGITALE MULTIPROTOCOLLO	SI	SI	SI
TRASMISSIONE MESSAGGI VOCALI	Opzione (SV500)	Opzione (SV500)	Opzione (SV500)
PROGRAMMATORE ORARIO	SI	SI	SI
GESTIONE VIA LAN	SI	SI	SI
TRASMISSIONE GSM/GPRS	Opzione (IMG500/N)	Opzione (IMG500/N)	Opzione (IMG500/N)
TASTIERA LCD	SI	SI	SI
TASTIERA SOFT TOUCH	SI	SI	SI
ESPANSIONE WIRELESS	SI	SI	SI
PARZIALIZZAZIONE DEL SISTEMA IN SETTORI	4	8	16
PARZIALIZZAZIONE DEL SISTEMA IN AREE	2	4	4
INTERFACCIA WEB	Opzione (IT500WEB)	Opzione (IT500WEB)	Opzione (IT500WEB)
INTERFACCIA CLOUD	NO	Opzione (IT500CLOUD)	NO
GESTIONE DELLO STORICO EVENTI	1000 eventi	1000 eventi	1000 eventi
CERTIFICAZIONE EN50131	Grado 2	Grado 3	Grado 3

SISTEMA MP500

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SISTEMA

- ✓ **Uso immediato del sistema:** per acquisire i dispositivi non è necessario impostare gli indirizzi mediante dip switch. Basta infatti premere il loro pulsante di programmazione e la centrale invierà al dispositivo l'indirizzo assegnato e i parametri di configurazione di fabbrica.
- ✓ **Tastiera di servizio:** è possibile collegare alla centrale una tastiera di servizio temporanea, attraverso un connettore dedicato, per la programmazione o manutenzione. La tastiera di servizio può essere disconnessa dall'impianto a fine installazione, senza dover riprogrammare la centrale.
- ✓ **Ampia programmabilità ingressi:** possibilità di configurare ogni singolo ingresso per tipologia (sette) e per specializzazione (venti). Ogni singolo ingresso di centrale, tastiera, espansione o lettore può gestire anche i sensori inerziali Elkron VSD3 e MMZ01 e i sensori tapparella Elkron MF01 e MF02.
- ✓ **Gestione di dispositivi RADIO:** possibilità d'integrare nel sistema filare una serie di dispositivi radio, quali infrarosso, contatto, telecomando, sirena interna, sirena esterna, tastiera.
- ✓ **Allarmi tecnologici avanzati:** in risposta a un evento "tecnologico", (l'allagamento di un locale, ecc.), il sistema può comandare attuazioni specifiche, come ad esempio la chiusura dell'elettrovalvola dell'acqua, oltre a inviare gli allarmi corrispondenti. Per adeguarsi alle varie situazioni il sistema dispone di tre tipologie di gestione delle uscite.
- ✓ **Chiamata di soccorso:** attraverso un ingresso dedicato è possibile generare una chiamata telefonica, avvisando il ricevente tramite un messaggio vocale, del bisogno di aiuto. Se nel sistema è presente una tastiera vocale KP500DV/N si potrà stabilire una comunicazione a viva voce con la persona che ha lanciato l'allarme.
- ✓ **Apriporta:** è possibile comandare un'elettroserratura attraverso l'uscita specializzata "apriporta". In questo modo si può limitare l'accesso a determinate aree solo al personale autorizzato. Data, ora e utente che hanno comandato l'apertura sono registrati in centrale.
- ✓ **Guida vocale per gestione remota:** il sistema guida l'interazione telefonica da parte dell'utente mediante messaggi vocali.
- ✓ **Chiamate di allarme vocale avanzate:** possibilità di inviare chiamate vocali con messaggio specifico per singoli settori e/o ingressi.
- ✓ **Diffusione messaggi di servizio:** possibilità di fornire informazioni diagnostiche all'utente mediante messaggi vocali vivavoce emessi dalla tastiera vocale.
- ✓ **Funzionalità video:** il sistema MP500, attraverso l'app, è in grado di gestire fino ad 8 telecamere IP/Wi-Fi liberamente associabili ad uno o più ingressi del sistema.
- ✓ **Telegestione via LAN/WAN**
 - Velocità di connessione 115.200 baudrate
 - Possibilità di inserire fino a 12 indirizzi IP statici per l'invio degli allarmi
 - Possibilità di programmare l'invio degli allarmi
 - Gestione della segnalazione di eventuali guasti (impossibilità di connessione), con memorizzazione dell'evento sullo storico della centrale
- ✓ **Trasporto dati sistema:** per l'installatore è possibile predisporre da PC la programmazione della centrale, salvarla su chiavetta USB e quindi recarsi dal cliente (con la sola chiavetta) per aggiornare il software della centrale. È possibile utilizzare la chiavetta anche per altre utili funzioni:
 - effettuare dei cambi di programmazione dal cliente mediante la tastiera, salvarli su chiavetta e poi aggiornare in sede i dati su Hi-connect
 - se si è memorizzato su chiavetta la precedente programmazione è possibile sostituire la centrale dal cliente senza dover riconfigurare il sistema
 - nel caso si renda necessario creare 2 impianti che utilizzano le stesse chiavi e/o gli stessi codici utenti, è possibile utilizzare la chiavetta per duplicare i codici chiave e/o i codici utente
 - per ulteriore sicurezza è possibile utilizzare la chiavetta come BACKUP per le configurazioni e per i codici

SISTEMA MP500



TASTIERE
LETTORI
SCHEDE ESPANSIONE

ER600
GAMMA DI DISPOSITIVI PERIFERICI
868 MHz bidirezionale
Vedi pag. 28 e successive

UNITA' SUPPLEMENTARE D'ALIMENTAZIONE

SISTEMI IBRIDI
SISTEMI VIA RADIO
RIVELATORI
RIVELATORI PERIMETRALI
PROTEZIONI DA ESTERNO
SIRENE
COMUNICATORI TELEFONICI
ACCESSORI

SISTEMA MP500

CENTRALI DI ALLARME



MP500/4N cod. 80MP1N00111

**Centrale di allarme a 4 ingressi espandibile fino a 32.
Telegestione, verifica video e gestione di periferici radio.**



- ✓ 4 ingressi programmabili di base + 1 ingresso 24h; espandibili sino a 32 (filari/radio)
- ✓ 2 uscite programmabili (1 relè + 1 OC 150mA) espandibili a 5
- ✓ Parzializzazione del sistema sino a 4 settori
- ✓ 1 linea Bus per il collegamento di: max. 2 tastiere LCD, max. 4 inseritori
- ✓ Gestione di 32 codici utente (da 4 a 6 cifre)
- ✓ Storico 1000 eventi
- ✓ Programmatore orario settimanale, 8 comandi giornalieri
- ✓ Sino a 12 numeri telefonici per invio allarmi
- ✓ Telegestibile a distanza via modem
- ✓ Trasmissione digitale protocolli numerici e/o modem
- ✓ Trasmissione telefonica su 12 numeri telefonici, attraverso protocolli numerici e/o modem
- ✓ Interfaccia sintesi vocale per invio messaggi di allarme
- ✓ Guida vocale di ausilio per comandi DTMF a distanza
- ✓ Interfaccia GSM con antenna collocabile all'interno della centrale
- ✓ Comandi DTMF per gestione impianto a distanza
- ✓ Interfaccia Ethernet per collegamento della centrale su rete LAN o ad un modem ADSL
- ✓ Interfaccia PSTN ILT500-N
- ✓ Interfaccia web e applicativo utente per la gestione video (sino a 8 telecamere IP) e antintrusione da dispositivi mobili remoti (OC, tablet, smartphone)
- ✓ Espandibilità radio per la gestione ibrida del sistema
- ✓ Interfaccia USB per collegamento ad un PC, programmazione locale e per salvataggio/ recupero dati, attraverso chiavetta USB
- ✓ Applicativo software Hi-Connect per programmazione e tele gestione
- ✓ Contenitore in ABS bianco
- ✓ Accumulatore alloggiabile: 12 Vdc - 7 Ah
- ✓ Alimentatore switching. 1,5 A
- ✓ Dimensione: (H x L x P): 238 x 340 x 90 mm
- ✓ **Certificazione EN50131 grado 2**

SISTEMA MP500

CENTRALI DI ALLARME



MP500/8 cod. 80MP4L00111

Centrale di allarme ad 8 ingressi espandibile fino a 64 con comunicatore telefonico PSTN integrato. Telegestione, verifica video, gestione di periferici radio, ripetitore di bus.



- ✓ 8 ingressi programmabili + 1 ingresso dedicato manomissione 24H, di base; espandibili sino a 64 (filari/radio)
- ✓ 6 uscite programmabili (2 relè + 4 OC), di base; espandibili sino a 27
- ✓ Parzializzazione del sistema sino a 8 settori
- ✓ Gestione di 32 codici utente (da 4 a 6 cifre) e 32 chiavi (elettroniche DK50 o di prossimità DK70)
- ✓ Storico 1000 eventi
- ✓ Programmatore orario settimanale, 8 comandi giornalieri
- ✓ 1 Bus di campo per il collegamento di: max. 8 tastiere display, max. 7 espansioni, max. 16 lettori chiave
- ✓ Connessione diretta per tastiera di servizio
- ✓ Trasmissione telefonica su 12 numeri telefonici, attraverso protocolli numerici e/o modem
- ✓ Interfaccia sintesi vocale: messaggi registrati di fabbrica per ogni ingresso/ settore/evento del sistema, BUS fonico per le funzioni vocali e di ascolto ambientale tramite tastiera (KP500DV/N)
- ✓ Guida vocale di ausilio per comandi DTMF a distanza.
- ✓ Interfaccia GSM con antenna collocabile all'interno della centrale
- ✓ Interfaccia Ethernet per collegamento della centrale su rete LAN o ad un modem ADSL (12 indirizzi IP statici)
- ✓ Interfaccia web e applicativo utente per la gestione video (sino a 8 telecamere IP) e antintrusione da dispositivi mobili remoti (OC, tablet, smartphone)
- ✓ Interfaccia cloud per app utente
- ✓ Espandibilità radio per la gestione ibrida del sistema
- ✓ Interfaccia USB per collegamento ad un PC per la programmazione locale
- ✓ Interfaccia chiave USB (di tipo standard) per salvataggio e recupero programmazioni del sistema
- ✓ Applicativo software HI CONNECT per programmazione e telegestione
- ✓ Accumulatore alloggiabile: 12 Vdc 7 Ah
- ✓ Alimentatore switching: 1,5 A
- ✓ Dimensioni (H x L x P): 238 x 340 x 90 mm
- ✓ **Certificazione EN50131 grado 3**

SISTEMA MP500

CENTRALI DI ALLARME



MP500/16 cod. 80MP5L00111

Centrale di allarme a 8 ingressi espandibile fino a 128 con comunicatore telefonico PSTN integrato. Telegestione, verifica video, gestione di periferici radio, ripetitore di bus.



- ✓ 8 ingressi programmabili + 1 ingresso sabotaggio, di base; espandibili sino a 128 (filari/radio)
- ✓ 6 uscite programmabili (2 relè + 4 OC), di base; espandibili sino a 54
- ✓ Parzializzazione del sistema sino a 16 Settori
- ✓ Parzializzazione del sistema sino a 4 Aree
- ✓ Gestione di 64 codici utente (da 4 a 6 cifre) e 64 chiavi (elettroniche DK50 o di prossimità DK70)
- ✓ Storico 1000 eventi
- ✓ Programmazione orario settimanale, 8 comandi giornalieri
- ✓ 1 Bus di campo per il collegamento di: max. 8 tastiere max. 16 espansioni, max. 16 lettori chiave
- ✓ Connessione diretta per tastiera di servizio
- ✓ Trasmissione telefonica su 12 numeri telefonici, attraverso protocolli numerici e/o modem
- ✓ Interfaccia sintesi vocale: messaggi registrati di fabbrica per ogni ingresso/ settore/evento del sistema, BUS fonico per le funzioni vocali e di ascolto ambientale tramite tastiera dedicata, guida vocale di ausilio per comandi DTMF a distanza
- ✓ Espandibilità radio
- ✓ Interfaccia GSM con antenna allocabile all'interno della centrale
- ✓ Interfaccia Ethernet per collegamento della centrale su rete LAN o ad un modem ADSL
- ✓ Interfaccia web e applicativo utente per la gestione video (sino a 8 telecamere IP) e antintrusione da dispositivi mobili remoti (OC, tablet, smartphone)
- ✓ Interfaccia USB per collegamento ad un PC di programmazione locale
- ✓ Interfaccia chiave USB (di tipo standard) per salvataggio e recupero programmazioni del sistema
- ✓ Applicativo software HI CONNECT per programmazione e telegestione
- ✓ Antenna esterna per modulo GSM fissabile sul bordo superiore del contenitore
- ✓ Accumulatore allocabile: 12V@ 17A
- ✓ Alimentatore switching: 3,4 A
- ✓ Dimensioni (H x L x P): 350 x 490 x 145 mm
- ✓ **Certificazione EN50131 grado 3**

SOLUZIONI KIT

KIT ANTINTRUSIONE MP500/4N cod. 80KT3N00111

Kit composto da 1 centrale MP500/4N + 1 tastiera KP500D/N

KIT ANTINTRUSIONE MP500/8 cod. 80KT1N00111

Kit composto da 1 centrale MP500/8 + 1 tastiera KP500D/N + 1 sintesi vocale SV500/N

SISTEMA MP500

DISPOSITIVI DI COMANDO



KP500D/N cod. 80KP7100111

Tastiera remota con display LCD alfanumerico 2 righe per 16 caratteri

- ✓ Tensione di funzionamento min/max: 9 Vcc ÷ 15 Vcc
- ✓ Regolazione del contrasto e della luminosità
- ✓ 9 LED di segnalazione di stato del sistema
- ✓ 12 tasti alfanumerici
- ✓ 7 tasti di navigazione
- ✓ 3 tasti di comando rapidi
- ✓ Buzzer con livello sonoro regolabile
- ✓ 2 ingressi ausiliari
- ✓ La tastiera è protetta contro l'apertura e l'asportazione ed è alimentata dal bus con cui è collegata alla centrale
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 151 x 125 x 29 mm
- ✓ **Certificazione EN50131 grado 3**



KP500DV/N cod. 80KP7200111

Tastiera remota con display LCD alfanumerico 2 righe per 16 caratteri e sintesi vocale

- ✓ Tensione di funzionamento min/max: 9 Vcc ÷ 15 Vcc
- ✓ Regolazione del contrasto e della luminosità
- ✓ 9 LED di segnalazione di stato del sistema
- ✓ 12 tasti alfanumerici
- ✓ 7 tasti di navigazione
- ✓ 3 tasti di comando rapidi
- ✓ Buzzer con livello sonoro regolabile
- ✓ Microfono, altoparlante e connessione fonica
- ✓ La tastiera è protetta contro l'apertura e l'asportazione ed è alimentata dal bus con cui è collegata alla centrale
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 151 x 125 x 29 mm
- ✓ **Certificazione EN50131 grado 3**



DK500D/ST cod. 80KP7600111

Tastiera touch

- ✓ Display grafico in tecnologia OLED con regolazione luminosità
- ✓ Segnalazioni dello stato del sistema tramite icone grafiche
- ✓ 7 tasti di navigazione
- ✓ 4 tasti funzione
- ✓ 12 tasti alfanumerici
- ✓ 4 LED di segnalazione
- ✓ Buzzer con livello sonoro regolabile
- ✓ 2 ingressi ausiliari
- ✓ Sensore di avvicinamento
- ✓ La tastiera è protetta contro l'apertura e l'asportazione ed è alimentata dal bus con cui è collegata alla centrale
- ✓ Dimensioni (H x L x P): 160 x 130 x 23,5 mm
- ✓ **Certificazione EN50131 grado 3**



SISTEMA MP500

DISPOSITIVI DI COMANDO

DK500M-E cod. 80DK5000211

Lettore chiave elettronica per chiave modello DK50

- ✓ 5 LED: 4 LED per la visualizzazione stato sistema + 1 memoria allarme
- ✓ 2 ingressi a bordo, programmabili
- ✓ Compatibile con tutta la serie di adattatori per le linee elettriche civili Elkron
- ✓ Disponibile versione di colore bianco DK500M-E/B cod. 80DK5100211



DK50 cod. 80DK5400211

Chiave elettronica digitale a codice univoco (oltre 1099 miliardi di combinazioni possibili)

- ✓ Materiale ABS
- ✓ Possibilità di personalizzazione tramite inserti colorati (Kit DK30 50)



DK510M-P cod. 80DK6200111

Lettore chiave di prossimità per chiave modello DK70

- ✓ 5 LED: 4 LED per la visualizzazione stato sistema + 1 memoria allarme
- ✓ 2 ingressi a bordo programmabili
- ✓ Disponibile la versione di colore bianco DK510M-P/B cod. 80DK6300111



DK70 cod. 80DK6400111

Chiave di prossimità MIFare

- ✓ Materiale ABS
- ✓ Grado di protezione IP68 - IK08



KIT DK30-50 cod. 80KT9410111

Inserti colorati da inserire su chiavi DK50 che ne permettono la personalizzazione

SISTEMA MP500

DISPOSITIVI DI COMUNICAZIONE

ILT500-N cod. 80CT6920115

Interfaccia di linea telefonica PSTN per la centrale MP500/4N (o ricambio per tutte le centrali della gamma MP500)

SV500N I/F/GB cod. 80CT6610111

Scheda di sintesi vocale collegabile alla centrale su apposito connettore (auricolare in dotazione)

- ✓ Messaggi registrati di fabbrica per ogni ingresso/settore/evento del sistema
- ✓ Tre lingue selezionabile: ITALIANO/INGLESE/FRANCESE
- ✓ BUS fonico per le funzioni vocali e di ascolto ambientale tramite tastiera (KP500DV/N)
- ✓ Guida vocale di ausilio per comandi DTMF a distanza

IMG500/N cod. 80CT5510111

Modulo GSM bibanda (900/1800 MHz)

IMG500/N è l'interfaccia che permette di connettere le centrali MP500/8 e MP500/16 alla rete telefonica GSM per l'invio di segnalazioni di allarme, la ricezione di comandi da remoto e la programmazione remota tramite Hi-Connect. L'interfaccia è dotata di trasmettitore/ricevitore GSM bibanda (900/1800MHz) ed è completa di antenna da inserire all'interno della centrale MP500/8. Qualora la posizione della centrale non consentisse al modulo GSM di ricevere una sufficiente copertura del campo, è possibile usufruire dell'antenna GSM 1 (opzionale). In caso di impiego del modulo GSM con la centrale metallica MP500/16 occorre sostituire l'antenna a corredo con l'antenna per cassetto metallico GSM 2 (opzionale).

ANTENNA GSM 1 cod. 80AN0300111

Antenna remota

L'antenna remota GSM 1 è fornita completa di staffa, tasselli per il fissaggio a muro e con 5 metri di cavo intestato con connettore SMA-M compatibile al modulo GSM IMG500/N. Il suo impiego è utile qualora la posizione della centrale non consentisse al modulo GSM di ricevere una sufficiente copertura del campo.

ANTENNA GSM 2 cod. 80AN0400111

Antenna per cassetto metallico

Antenna per cassetto metallico con connettore SMA-M compatibile con il modulo GSM IMG500/N. È da utilizzare con il modulo GSM IMG500/N all'interno della centrale con cassetto metallico MP500/16.



SISTEMA MP500

DISPOSITIVI DI COMUNICAZIONE

IT500WEB cod. 80IT2710111

Interfaccia WEB

L'interfaccia IT500WEB è un dispositivo opzionale con funzione web server integrata per collegare le centrali della serie MP500 alla rete LAN, attraverso un modem router ADSL.

- ✓ Permette all'utente, da un qualsiasi dispositivo con accessibilità browser web (PC, tablet, smartphone) attraverso l'APP My Elkron Home di accedere in modalità sicura ad una serie di funzioni tipiche dell'antintrusione, quali: inserimento ON/OFF, configurazione degli ingressi/settori, esclusioni e parametrizzazioni varie
- ✓ Supporta fino a 8 telecamere IP liberamente associabili ad uno o più ingressi della centrale. Le immagini riprese dalle telecamere possono essere visualizzate e gestite in remoto tramite dispositivi mobili, quali PC, smartphone o tablet, semplicemente connettendosi e registrandosi al portale www.myelkronhome.com
- ✓ Permette all'installatore, da un PC con accessibilità browser web, e l'applicativo SW Hi Connect (vers. 3.50 in poi), di telegestire le centrali della serie MP500
- ✓ Invio notifiche push



IT500CLOUD cod. 80IT2610111

Interfaccia IOT per centrale MP500/8

L'interfaccia IT500CLOUD è un dispositivo opzionale della centrale MP500/8. Si collega, da una parte, al BUS della centrale, dall'altra al modem router ADSL (attraverso connessione fisica o in Wi-Fi) e si configura tramite scansione del QR-code.

L'interfaccia IT500CLOUD permette all'utente di accedere con il suo smartphone, attraverso l'APP My Elkron Family, ad una serie di funzioni integrate legate all'Intrusione e al videocontrollo quali: inserimento ON/OFF, totale o per settore, esclusioni, comandi uscite, apertura automatica della ripresa video in LIVE, a fronte di un allarme. Gestione delle notifiche push dei principali eventi.

Il sistema è in grado di supportare sino a 8 telecamere IP poste nella stesse rete LAN della centrale oppure attraverso NVR, liberamente associabili ad uno o più ingressi della centrale.

- ✓ Connessa al BUS del sistema MP500
- ✓ Tensione nominale di alimentazione: 9 ÷ 15 V
- ✓ Assorbimento nominale: 70mA ±30% @ 13,8 V
- ✓ Baudrate connessione LAN: 10Mbps
- ✓ Baudrate connessione Wi-Fi: 54Mbps
- ✓ Temperatura di funzionamento: -10 °C ÷ +40 °C
- ✓ Umidità relativa media di funzionamento: 25 ÷ 75%
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 108 x 91 x 31 mm



CP/EP500 cod. 80MP6J00111

Contenitore piccolo in ABS da parete per alloggiamento espansioni o interfacce

INTERFACCIA ETHERNET cod. 80IT1200111

Interfaccia collegabile alla centrale

- ✓ Predisposta per la connessione ad una rete LAN o a un modem ADSL (non fornito).
- ✓ Gestione del sistema attraverso l'applicativo HI-CONNECT vers. 3.70 e successive



SISTEMA MP500

ACCESSORI

HI-CONNECT cod. 80SW2400111

Software per la configurazione delle centrali ELKRON

Semplice da usare e di immediata comprensione; utilizza come ambiente operativo Windows™. Tramite questo software è possibile registrare e catalogare i clienti, gli impianti e gli operatori.

Inoltre è possibile programmare a distanza le centrali di allarme, acquisire la programmazione già residente in centrale, verificarla, eventualmente modificarla e quindi ricaricarla in centrale (up/downloading), acquisire la memoria eventi del sistema, controllare in tempo reale lo stato dell'impianto, lo stato degli ingressi e delle uscite, lo stato delle batterie e dei fusibili. Funzione integrata di ricezione allarmi tecnici (necessario modem). Il software è di tipo multilinea cioè gestisce contemporaneamente più connessioni remote.

Dalla versione 2.70 e successive è possibile gestire, unitamente alla centrale, anche l'interfaccia IT500WEB.

Aggiornamenti scaricabili da sito internet www.elkron.it.



IT USB/KEY cod. 80MP5K10111

Interfaccia USB Standard

- ✓ L'interfaccia IT-USB/KEY consente di collegare la centrale MP500/4N - MP500/8 - MP500/16 ad un computer per la sua programmazione e/o ad una chiave USB (Pen Drive) per il salvataggio ed il recupero dei parametri di configurazione e dei dati di sistema



CAVO X KP cod. 80CV3010111

Cavo per il collegamento della Tastiera di servizio "Service"

ESPANSIONI FILARI



EP508 cod. 80MP7K00211

Espansione parallela collegabile sul BUS del sistema, sulla quale è possibile collegare dei dispositivi di tipo tradizionale

- ✓ 8 ingressi programmabili + 1 ingresso dedicato manomissione 24H
- ✓ 3 uscite (1 relè + 2 elettriche) programmabili
- ✓ 1 ingresso di sabotaggio
- ✓ Certificazione EN50131 grado 3



CP/EP500 cod. 80MP6J00111

Contentore piccolo in ABS da parete per alloggiamento espansione EP508 o Interfaccia IT500Cloud



CP/EXP cod. 80MP4J00111

Contentore grande in ABS da parete per alloggiamento espansioni

- ✓ Micro contatto di protezione apertura/asportazione
- ✓ Permette di mantenere la certificazione EN50131 grado 3 per il modulo di espansione



SISTEMA MP500

ESPANSIONI FILARI

AS500/REP cod. 80PS5500111

Alimentatore supplementare con ripetitore di segnale bus e scheda di espansione

L'unità di alimentazione supplementare è un dispositivo opzionale del sistema MP500.

È dotato di una scheda elettronica che integra al suo interno un'espansione tipo EP508 collegata direttamente al BUS di centrale, un modulo Repeater per estendere ed isolare la tratta del BUS di centrale, e da un'unità supplementare di alimentazione in grado di alimentare i dispositivi connessi al sistema.

- ✓ 8 ingressi programmabili
- ✓ 3 uscite programmabili (1 relè 2 OC)
- ✓ 2 uscite per alimentazioni ausiliarie
- ✓ 1 uscita alimentazione per dispositivi autoalimentati
- ✓ Connettori per batteria e alimentatore
- ✓ Pulsante e led per acquisizione
- ✓ Contenitore metallico
- ✓ Accumulatore alloggiabile: 12Vdc 17Ah
- ✓ Alimentatore switching: 3,4 A
- ✓ Dimensioni (H x L x P): 350 x 490 x 145 mm



ESPANSIONI RADIO

ER600 cod. 80WL2410111

Espansione radio su Bus per sistema MP500

- ✓ Protocollo di comunicazione radio bidirezionale in banda stretta FSK ultra veloce
- ✓ Tensione di funzionamento dell'espansione: 9 Vcc ÷ 15 Vcc
- ✓ Corrente nominale assorbita a 12 Vcc: 35 mA
- ✓ Assorbimento max. corrente picco: 45 mA
- ✓ Lunghezza max. complessiva della linea seriale Bus Centrale - espansione radio: 400 m
- ✓ Tipo di colloquio: seriale protocollo Elkron
- ✓ Tecnologia di comunicazione: Radiofrequenza bidirezionale
- ✓ Modalità di comunicazione radio: FSK
- ✓ Frequenza: 868.6375 MHz
- ✓ Numero canali radio: 1
- ✓ Portata radio: 2 Km (in assenza di riflessione e/o attenuazione)
- ✓ Temperatura di funzionamento dichiarata: -5 °C ÷ +40 °C
- ✓ Umidità relativa di funzionamento: 95 % a +40 °C
- ✓ Predisposta per il fissaggio:
 - all'interno delle centrali in armadio plastico
 - all'interno del contenitore opzionale CP/EXP, protetto all'apertura e asportazione



SISTEMA MP500

ESPANSIONI RADIO

CP/EXP cod. 80MP4J00111

Contenitore in ABS da parete per alloggiamento espansioni


- ✓ Micro contatto di protezione apertura/asportazione
- ✓ Permette di mantenere la certificazione EN50131 grado 3 per il modulo di espansione



MP500/4N
CENTRALE A 4 INGRESSI
PROGRAMMABILI ESPANDIBILI A 32

MP500/8
CENTRALE A 8 INGRESSI
PROGRAMMABILI ESPANDIBILI A 64 CON COMUNICATORE PSTN

MP500/16
CENTRALE A 8 INGRESSI
PROGRAMMABILI ESPANDIBILI A 128 CON COMUNICATORE PSTN



SISTEMA MP500

DISPOSITIVI RADIO COMPATIBILI CON L'ESPANSIONE ER600

I seguenti articoli sono gli stessi dispositivi del sistema radio EGON.

DISPOSITIVI DI COMANDO

RC600 cod. 80TX4400113

Telecomando

- ✓ Alimentazione: 1 batteria litio CR2032 3V
- ✓ Autonomia batterie: 3 anni (valore tipico, può variare in base all'uso)
- ✓ N. 4 Tasti programmabili
- ✓ Frequenza radio bidirezionale: 868.6375 MHz
- ✓ Temperatura operativa: -10 °C to +45 °C
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 50 x 33 x 14,5 mm
- ✓ Peso: 60 g
- ✓ Livello prestazione: EN50131 Grado 2 Classe 2



KP600 cod. 80KP5500113

Tastiera LED

- ✓ Alimentazione: 1 batteria litio EL 123AP
- ✓ Autonomia batterie: 5 anni (valore tipico, può variare in base all'uso)
- ✓ Frequenza radio bidirezionale: 868.6375 MHz
- ✓ Temperatura operativa: da -10 °C a +45 °C
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 80 x 116 x 20,5 mm
- ✓ Peso: 100 g
- ✓ Livello prestazione: EN50131 Grado 2 Classe 2



CONTATTI MAGNETICI

DC600 cod. 80MM1E00113

Microcontatto bianco

- ✓ Alimentazione: 1 batteria litio 3V tipo CR2
- ✓ Autonomia batterie: 2 anni (valore tipico, può variare in base all'uso)
- ✓ Frequenza radio bidirezionale: 868.6375 MHz
- ✓ Temperatura operativa: da -10 °C a +45 °C
- ✓ Dimensioni (H x L x P): 85 x 25 x 20 mm
- ✓ Peso: 100 g
- ✓ Livello prestazione: EN50131 Grado 2 Classe 2



DC600/BR cod. 80MM1F00113

Microcontatto di colore marrone

Stesse caratteristiche di DC600 ma di colore marrone



SISTEMA MP500

DISPOSITIVI RADIO COMPATIBILI CON L'ESPANSIONE ER600

CONTATTI MAGNETICI

DC6002I cod. 80MM1G00113

Microcontatto

- ✓ Alimentazione: 1 batteria litio 3V tipo CR2
- ✓ Autonomia batterie: 5 anni (valore tipico, può variare in base all'uso)
- ✓ N.2 ingressi ausiliari programmabili
- ✓ Frequenza radio bidirezionale: 868.6375 MHz
- ✓ Temperatura operativa: da -10 °C a +45 °C
- ✓ Dimensioni (H x L x P): 107 x 32 x 22 mm
- ✓ Peso: 100 g
- ✓ Livello prestazione: EN50131 Grado 2 Classe 2



SISTEMI VIA RADIO

RIVELATORI

DC6002I/BR cod. 80MM1H00113

Microcontatto di colore marrone

Stesse caratteristiche di DC6002I/BR ma di colore marrone



DC600S cod. 80MM1L00113

Microcontatto magnetico con rilevatore d'urto o vibrazione

- ✓ Alimentazione: 1 batteria al litio 3V tipo CR123A
- ✓ Autonomia batterie: 5 anni (valore tipico, può variare in base all'uso)
- ✓ Frequenza radio bidirezionale: 868.6375 MHz
- ✓ Regolazione sensibilità
- ✓ Temperatura operativa: -10 °C to +45 °C
- ✓ Dimensioni: 85 x 30 x 20 mm
- ✓ Peso: 50 g
- ✓ Conforme alla norma EN50131 Grado 2 Classe



RIVELATORI PERIMETRALI

PROTEZIONI DA ESTERNO



DC600S/BR cod. 80MM1M00113

Microcontatto magnetico con rilevatore d'urto o vibrazione, di colore marrone

Stesse caratteristiche di DC600S ma di colore marrone



SIRENE

COMUNICATORI TELEFONICI

ACCESSORI

SISTEMA MP500

DISPOSITIVI RADIO COMPATIBILI CON L'ESPANSIONE ER600

RIVELATORI DA INTERNO

IR600 cod. 80IR2E00113

Rivelatore infrarosso da interno

- ✓ Alimentazione: 1 batteria CR123A 3V
- ✓ Autonomia batterie: 5 anni (valore tipico, può variare in base all'uso)
- ✓ Frequenza radio bidirezionale: 868.6375 MHz
- ✓ Portata infrarosso: max 12 m con angolo di 110°
- ✓ Temperatura operativa: -10 °C ÷ +45 °C
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 53,2 x 67x 89,2 mm
- ✓ Peso: 300 g
- ✓ Livello prestazione: EN50131 Grado 2 Classe 2



IRP600 cod. 80IR5D00113

Rivelatore infrarosso da interno con funzione Pet Immunity

- ✓ Alimentazione: 1 batteria CR123A 3V
- ✓ Autonomia batterie: 5 anni (valore tipico, può variare in base all'uso)
- ✓ Frequenza radio bidirezionale: 868.6375 MHz
- ✓ Portata infrarosso: max 12 m con angolo di 110°
- ✓ Peso discriminato: sino a 27 Kg entro 7 m
- ✓ Temperatura operativa: -10 °C ÷ +45 °C
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 53,2 x 67x 89,2 mm
- ✓ Peso: 300 g
- ✓ Livello prestazione: EN50131 Grado 2 Classe II



IRT600 cod. 80IR1F00113

Rivelatore infrarosso a effetto tenda

- ✓ Alimentazione: 1 batteria CR123A 3V
- ✓ Autonomia batterie: 3 anni (valore tipico, può variare in base all'uso)
- ✓ Frequenza radio bidirezionale: 868.6375 MHz
- ✓ Portata infrarosso: max 8 m con angolo di 110°
- ✓ Uso: per interni
- ✓ Temperatura operativa: -10 °C ÷ +45 °C
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 76 x 56 x 43 mm
- ✓ Peso: 300 g



IM600 cod. 80IM3900113

Rivelatore doppia tecnologia da interno

- ✓ Alimentazione: 1 batteria litio CR123A 3V
- ✓ Autonomia batterie: 4 anni (valore tipico, può variare in base all'uso)
- ✓ Frequenza radio bidirezionale: 868.6375 MHz
- ✓ Frequenza microonda: 10.525 GHz
- ✓ Portata rilevazione: max 12 m con angolo di 110°
- ✓ Temperatura operativa: da -10 °C a +45 °C
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 63,3 x 112,5 x 62 mm
- ✓ Peso: 100 g



SISTEMA MP500

DISPOSITIVI RADIO COMPATIBILI CON L'ESPANSIONE ER600

RIVELATORI DA ESTERNO

EIR600 cod. 80IR2F00113

Rivelatore infrarosso per esterno con funzione Pet Immunity

- ✓ Alimentazione: 2 batterie litio AA da 3,6 V
- ✓ Autonomia batterie: 3 anni (valore tipico, può variare in base all'uso)
- ✓ Frequenza radio bidirezionale: 868.6375 MHz
- ✓ Temperatura operativa: da -10 °C a +45 °C
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 68 x 148 x 50 mm
- ✓ Livello di protezione: IP66
- ✓ Peso: 400 g



SISTEMI VIA RADIO

RIVELATORI

DT600 cod. 80IM4100113

Rivelatore doppia tecnologia a tenda per esterno protetto

- ✓ Alimentazione: 1 batteria litio 3V tipo CR2
- ✓ Autonomia batterie: 3 anni (valore tipico, può variare in base all'uso)
- ✓ Frequenza radio bidirezionale: 868.6375 MHz
- ✓ Frequenza microonda: 24 GHz
- ✓ Portata rilevazione: max 8 m
- ✓ Temperatura operativa: -10 °C to +45 °C
- ✓ Livello di protezione dichiarato: IP54
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 62 x 110 x 43 mm
- ✓ Peso: 150 g


 RIVELATORI
PERIMETRALI

STAFFA 90° cod. 80SP4D00113

Staffa per DT600

- ✓ Montaggi da entrambi i lati (SX o DX)


 PROTEZIONI
DA ESTERNO

SNODO cod. 80SP5D00113

Snodo per DT600

Consente il montaggio ad angolo e a soffitto con possibilità della regolazione dell'orientamento.

SIRENE

 COMUNICATORI
TELEFONICI

ACCESSORI

SISTEMA MP500

DISPOSITIVI RADIO COMPATIBILI CON L'ESPANSIONE ER600

RIVELATORI DA ESTERNO



DT610 cod. 80IM4600113

Rivelatore doppia tecnologia per applicazione a centro finestra

- ✓ Alimentazione: 1 batteria litio 3V tipo CR2
- ✓ Autonomia batterie: 3 anni (valore tipico, può variare in base all'uso)
- ✓ Frequenza radio bidirezionale: 868.6375 MHz
- ✓ Frequenza microonda: 24 GHz
- ✓ Portata rilevazione centro finestra: 2,89/3 m
- ✓ Temperatura operativa: -10 °C to +45 °C
- ✓ Livello di protezione dichiarato: IP54
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 62 x 110 x 43 mm



DT610/BR cod. 80IM4700113

Rivelatore doppia tecnologia per applicazione a centro finestra di colore marrone

Stesse caratteristiche di DT610 ma di colore marrone



SP90°/Bianco cod. 80SP5E00113

Staffa 90° bianca



SP90°/Marrone cod. 80SP5F00113

Staffa 90° marrone

AVVISATORI ACUSTICI

HP600 cod. 80HP8A00113

Sirena da esterno con lampeggiante

- ✓ Alimentazione: 4 batterie alcaline 1.5V tipo D
- ✓ Autonomia batterie: 5 anni (valore tipico, può variare in base all'uso)
- ✓ Livello sonoro d'uscita: 110dB @ 1 metro
- ✓ Frequenza radio bidirezionale: 868.6375 MHz
- ✓ Temperatura operativa: -10 °C to +45 °C
- ✓ Livello di protezione: IP56
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 83,5 x 205 x 316,8 mm
- ✓ Peso: 1,87 kg



SISTEMA MP500

DISPOSITIVI RADIO COMPATIBILI CON L'ESPANSIONE ER600

BARRIERA ELR60



ELR60RT 2PH/60 cod. 80EL2900111

Coppia di barriere a doppio raggio portata 60 m

- ✓ Alimentazione: batteria litio 3,6V 19Ah inclusa
- ✓ Autonomia: sino a 5 anni (valore tipico)
- ✓ Portata tratta IR max:
 - in esterno 60 m
 - in interno 150 m
- ✓ Segnalazioni trasmesse: Allarme/Tamper/Batteria bassa
- ✓ Sincronizzazione ottica programmabile su 4 canali
- ✓ Ottica doppio raggio
- ✓ IR attivi multiplexati (LO=950nm)
- ✓ Sistema allineamento ottico/acustico integrato
- ✓ LED ad alta efficienza
- ✓ Angolo di regolazione 180° orizzontale, 20° verticale
- ✓ Tempo intervento regolabile da 50 a 500ms
- ✓ Temperatura di funzionamento: da -10 °C a +65 °C
- ✓ Grado di protezione IP65
- ✓ Predisposta per fissaggio a palo
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 80 x 180 x 130 mm



SISTEMA MP500

DISPOSITIVI RADIO COMPATIBILI CON L'ESPANSIONE ER600

MINI BARRIERE ELR600

Caratteristiche comuni

- ✓ Portata max in esterno: da 0,4 a 10 metri
- ✓ Funzione di test: selezione per la fase di TEST allineamento della barriera
- ✓ Programmazione allarme per interruzione raggi: tipo OR oscuramento di un raggio o AND oscuramento di almeno due raggi
- ✓ Programmazione sensibilità attraversamento su due livelli
- ✓ Sincronismo: ottico
- ✓ Ottica con doppio raggio con lenti da 35 mm in AND
- ✓ Fotodispositivi: raggi di tipo impulsato con lunghezza d'onda 950 nm
- ✓ Disposizione raggi: paralleli
- ✓ Autonomia: fino a 2,5 anni (valore tipico)
- ✓ Segnalazioni radio trasmesse dal RX: Allarme / Tamper / Batteria bassa
- ✓ Segnalazioni ottiche trasmesse dal TX: Tamper / Batteria bassa (trasmesse otticamente dalla colonna TX a quella RX)
- ✓ Temperatura di funzionamento: da -10 °C a +65 °C
- ✓ Grado di protezione: IP54
- ✓ Dimensione contenitore porta trasmettitore: 156 x 35 x 41 mm con sistema di rotazione - 156 x 35 x 28 mm senza sistema di rotazione



ELR600RT/10 cod. 80EL3000111 **Mini barriera radio ad infrarossi**

- ✓ Configurazione raggi: 4TX+ 4RX
- ✓ Alimentazione: 4 + 4 batterie 3,6 V - 2,7 Ah incluse
- ✓ Dimensioni profilo: 25 mm x 25,5 mm x 1 m



ELR600RT/15 cod. 80EL3100111 **Mini barriera radio ad infrarossi**

- ✓ Configurazione raggi: 6TX+6RX
- ✓ Alimentazione: 6 + 6 batterie 3,6 - 2,7 Ah incluse
- ✓ Dimensioni profilo: 25 mm x 25,5 mm x 1,5 m




ELR600RT/20 cod. 80EL3200111 **Mini barriera radio ad infrarossi**

- ✓ Configurazione raggi: 8TX+8RX
- ✓ Alimentazione: 8 + 8 batterie 3,6 - 2,7 Ah incluse
- ✓ Dimensioni profilo: 25 mm x 25,5 mm x 2 m

KIT per ELR600 cod. 80SP5G00111 **Distanziali per rotazione ELR600RT**

Kit opzionale, per una coppia di barriere, che permette la rotazione



SISTEMA MP500

TELECAMERE IP/WI-FI INTEGRABILI SUL SISTEMA

Il sistema MP500 può estendere le sue funzionalità anche a quella di video verifica, attraverso delle telecamere IP poste sulla stessa rete della centrale (cablata o Wi-Fi) equipaggiata di uno dei due accessori IT500WEB o IT500CLOUD.

NEW

TC19 cod. 80TC1U00133 Cube camera IP/WI-FI 2MP

Telecamera da interno con ottica 3,6 mm integrata, filtro IR CUT e LED IR.

- ✓ Compressione video H.264 / MJPEG
- ✓ HD 1080@30fps
- ✓ LED IR visualizzazione notturna
- ✓ Filtro meccanico
- ✓ Slot Micro SD (32 GB max)
- ✓ Alimentatore a corredo



SISTEMI VIA RADIO

RIVELATORI

NEW

TC20 cod. 80TC1V00133 Telecamera bullet IP/WI-FI 2MP

Telecamera da esterno con ottica motorizzata 2,8-12 mm integrata, filtro IR CUT e LED IR.

- ✓ Compressione video H.264 / MJPEG
- ✓ HD 1080@30fps
- ✓ LED IR visualizzazione notturna
- ✓ Filtro meccanico
- ✓ IP66



RIVELATORI PERIMETRALI

ACCESSORI

NEW

SP/TEL cod. 80TC1W00133 Junction box per telecamere

- ✓ Montaggio a muro o a soffitto
- ✓ Dimensioni (A x Ø): 35 x 135 mm



PROTEZIONI DA ESTERNO

NEW

PS/TEL cod. 80PS5800133 Alimentatore 12V/1A IP66

- ✓ Tensione d'ingresso: 100-240 Vca 50-60 Hz
- ✓ Tensione d'uscita: 12 Vcc
- ✓ Grado IP66
- ✓ Temperatura di funzionamento: +5 °C +40 °C
- ✓ Dimensioni (Ø x A): 50 x 23 mm



SIRENE

COMUNICATORI TELEFONICI

ACCESSORI



SISTEMI VIA RADIO



SECURITY

Egon è il sistema radio multifunzione di Elkron che permette di proteggere e controllare la casa, l'ufficio e il negozio grazie a una piattaforma tecnologica di altissima qualità e a una gamma completa di sensori e periferiche ad alte prestazioni. Integra funzioni di home automation.



SISTEMA VIA RADIO EGON

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SISTEMA


Egon è il sistema wireless di Elkron per la home security che, oltre alle funzioni di antintrusione e videosorveglianza, integra anche funzionalità di home automation. Una sola centrale soddisfa le principali esigenze tecnologiche in ambito residenziale o piccolo terziario.

- ✓✓ **Più vantaggi per l'installatore:** l'unità centrale si programma semplicemente attraverso un pc, un browser e un cavo di rete, (il modello CR600plus anche da tastiera integrata) e si controlla anche da smartphone e tablet. Grazie alla sua notevole portata RF di 2 km in aria libera*, si può utilizzare anche in ambienti di grandi dimensioni e con architetture complesse. L'installatore inoltre può intervenire temporaneamente sull'impianto, se autorizzato dall'utente, attraverso l'app dedicata Elkron Egon Professional.
- ✓✓ **Più vantaggi per l'utente:** il sistema Egon mette a disposizione dell'utente l'app Elkron Egon e un portale web per monitorare il proprio impianto attraverso un'interfaccia semplice e intuitiva. Tutte le funzionalità dell'impianto sono disponibili con un click o con un tocco delle dita: inserimento (totale e parziale), disinserimento, registro degli eventi, visualizzazione delle immagini provenienti dai sensori con foto-videocamera, programmazione oraria e controllo dello stato di ogni zona e ogni sensore. Inoltre, attraverso una serie di dispositivi dedicati alla Home Automation, dall'app Elkron Egon è possibile regolare la temperatura della casa, alzare e abbassare le tapparelle o comandare le luci. La gestione di regole e scenari facilita la gestione della casa.
- ✓✓ **Notifiche e video verifica in caso di allarme:** le unità di ripresa integrate nei sensori permettono di rilevare la presenza di un intruso e di registrare clip video e immagini statiche in caso di allarme. È così possibile verificare fin da subito ciò che sta accadendo mentre ci si trova fuori casa e inviare gli opportuni comandi alla centrale.
- ✓✓ **Videocontrollo real time:** il sistema è in grado di gestire delle apposite telecamere IP/Wi-Fi ad alta definizione, installate sulla stessa rete LAN della centrale. Sempre attraverso l'app è possibile vedere e ascoltare cosa succede negli ambienti, catturare una foto o un filmato.
- ✓✓ **Funzioni video integrate a quelle intrusione e home automation:** la telecamera associata ad un evento di allarme può registrare un filmato consultabile attraverso l'app. La funzione Motion della telecamera può diventare un comando di uno scenario di Home Automation.

*In assenza di riflessioni e/o attenuazioni



SISTEMA VIA RADIO EGON



SISTEMI IBRIDI

SISTEMI VIA RADIO

RIVELATORI

RIVELATORI PERIMETRALI

PROTEZIONI DA ESTERNO

SIRENE

COMUNICATORI TELEFONICI

ACCESSORI

SISTEMA VIA RADIO EGON

CENTRALI

Al fine di soddisfare al meglio le diverse esigenze installative, dalla stessa piattaforma tecnologica sono stati progettati due modelli di centrale, differenti per alcune funzionalità.



CR600 cod. 80WL5600113
Centrale IP/GPRS



CR600plus cod. 80WL5900113
Centrale IP/3G

ALIMENTAZIONE	230VAC /9V 1A Alimentatore interno + batteria ricaricabile 4.8V Ni-Mh 1300mAh	230VAC /12V 1A Alimentatore interno + batteria ricaricabile 6V Ni-Mh, 1300 mAh
AUTONOMIA	15 ore (medie dipendenti dalle condizioni d'uso)	
VETTORI DI TRASMISSIONE	LAN + GPRS in backup automatico	LAN + 3G in backup automatico
TIPO COMUNICAZIONE RADIO	RF = 868 MHZ + ZIGBEE = 1.2 HA A 2,4GHZ entrambi bidirezionali	
PORTATA RADIO	RF = 2 Km Zigbee = oltre 200 m (in aria libera)	
MICROFONO/ALTOPARLANTE INTEGRATI	NO	SI
SIRENA INTEGRATA	SI, 95 dB A 1m	
TASTIERA A BORDO	NO	SI, TIPO SOFT TOUCH
N. MAX DI DISPOSITIVI	40	50
N. MAX RILEVATORI CON TELECAMERA	6	
INGRESSI A BORDO CENTRALE	NO	n. 1 - tamper esterno
USCITE A BORDO CENTRALE	NO	n. 2 - forniscono 12Vdc in allarme
PARZIALIZZAZIONE	SI, 3 SETTORI + TOTALE	
N. MAX UTENTI	20	
N. MAX EVENTI STORICO	200	
TIPO INVIO ALLARMI	<ul style="list-style-type: none"> • DTMF CID su GSM • CID/ SIA over TCP/IP, su Ethernet o GPRS • SMS su GSM • Video e immagini su Email/FTP over Ethernet o GPRS • Notifiche push 	<ul style="list-style-type: none"> • Chiamata VOCALE - DTMF CID su GPRS • CID/ SIA over TCP/IP, su Ethernet o GPRS • SMS su GSM • Video e immagini su Email/FTP over Ethernet o 3G • Notifiche push
FUNZIONALITÀ	INTRUSIONE - INCENDIO - VIDEOCONTROLLO / VIDEOVERIFICA - HOME AUTOMATION	
VIDEO VERIFICA	SI (rivelatori con fotocamera da interno e esterno)	
VIDEO CONTROLLO REAL TIME	SI (telecamera IP WIFI da 2 MPixel)	
CONTROLLO LOCALE UTENTE	Telecomando/Tastiere	Telecomando/Tastiere/Tastiera integrata
CONTROLLO REMOTO UTENTE	APP Elkron EGON (iOS e Android) Portale web EGON	
CONTROLLO REMOTO INSTALLATORE	APP Elkron EGON PROFESSIONAL (iOS e Android) Portale web EGON PROFESSIONAL	
PROGRAMMAZIONE	Pagine WEB con PC sulla stessa rete LAN della centrale	Pagine WEB con PC sulla stessa rete LAN della centrale
SUPERVISIONE	SI	
CONTROLLO JAMMING	SI	
CONFORMITÀ	EN50131 Grado 2 Classe II	EN50131 Grado 2 Classe II
DIMENSIONI (H x L x P)	260 x 176 x 30 mm	

SISTEMA VIA RADIO EGON

SOLUZIONI IN KIT

Kit Egon con PSU cod. 80KT1W00113

Il kit comprende: 1 centrale CR600, 1 infrarosso passivo IR600, 1 contatto magnetico DC600, 1 telecomando RC600 e 1 alimentatore da montare all'interno della centrale modello PSU600.

PSU600 cod. 80PS8200113

Alimentatore per centrale CR600

- ✓ Tensione ingresso: 110/230VAc
- ✓ Tensione uscita: 9V
- ✓ Potenza uscita: 1A

KIT CR600 PLUS cod. 80KT2S00111

Il kit comprende: 1 centrale CR600 PLUS IP/3G. con alimentatore montato, 1 infrarosso passivo IR600, 1 contatto magnetico slim DC600, 1 telecomando RC600.

SISTEMA VIA RADIO EGON

DISPOSITIVI DI COMANDO

KP600 cod. 80KP5500113

Tastiera LED

- ✓ Alimentazione: 1 batteria litio EL 123AP
- ✓ Autonomia batterie: 5 anni (valore tipico, può variare in base all'uso)
- ✓ Frequenza radio bidirezionale: 868.6375 MHz
- ✓ Temperatura operativa: da -10 °C a +45 °C
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 80 x 116 x 20,5 mm
- ✓ Peso: 100 g
- ✓ Livello prestazione: EN50131 Grado 2 Classe 2



KP600D cod. 80KP5300113

Tastiera di comando LCD soft touch

- ✓ Alimentazione: 3 batterie litio CR 123 A 3V
- ✓ Autonomia batterie: 2,5 anni (valore tipico, può variare in base all'uso)
- ✓ Frequenza radio bidirezionale: 2,4 GHz
- ✓ Temperatura operativa: da -10 °C a +45 °C
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 168 x 118 x 24 mm
- ✓ Peso: 300 g
- ✓ Livello prestazione: EN50131 Grado 2 Classe 2



RC600 cod. 80TX4400113

Telecomando

- ✓ Alimentazione: 1 batteria litio CR2032 3V
- ✓ Autonomia batterie: 3 anni (valore tipico, può variare in base all'uso)
- ✓ N. 4 tasti programmabili
- ✓ Frequenza radio bidirezionale: 868.6375 MHz
- ✓ Temperatura operativa: da -10 °C a +45 °C
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 50 x 33 x 14,5 mm
- ✓ Peso: 60 g
- ✓ Livello prestazione: EN50131 Grado 2 Classe 2



SISTEMA VIA RADIO EGON

CONTATTI MAGNETICI

DC600 cod. 80MM1E00113

Microcontatto bianco

- ✓ Alimentazione: 1 batteria litio 3V tipo CR2
- ✓ Autonomia batterie: 5 anni (valore tipico, può variare in base all'uso)
- ✓ Frequenza radio bidirezionale: 868.6375 MHz
- ✓ Temperatura operativa: da -10 °C a +45 °C
- ✓ Dimensioni (H x L x P): 85 x 25 x 20 mm
- ✓ Peso: 100 g
- ✓ Livello prestazione: EN50131 Grado 2 Classe 2



DC600/BR cod. 80MM1F00113

Microcontatto di colore marrone

Stesse caratteristiche di DC600 ma di colore marrone



DC6002I cod. 80MM1G00113

Microcontatto

- ✓ Alimentazione: 1 batteria litio 3V tipo CR2
- ✓ Autonomia batterie: 5 anni (valore tipico, può variare in base all'uso)
- ✓ N.2 ingressi ausiliari programmabili
- ✓ Frequenza radio bidirezionale: 868.6375 MHz
- ✓ Temperatura operativa: da -10 °C a +45 °C
- ✓ Dimensioni (H x L x P): 107 x 32 x 22 mm
- ✓ Peso: 100 g
- ✓ Livello prestazione: EN50131 Grado 2 Classe 2



DC6002I/BR cod. 80MM1H00113

Microcontatto di colore marrone

Stesse caratteristiche di DC6002I ma di colore marrone



DC600S cod. 80MM1L00113

Microcontatto magnetico con rilevatore d'urto o vibrazione

- ✓ Alimentazione: 1 batteria al litio 3V tipo CR123A
- ✓ Autonomia batterie: 5 anni (valore tipico, può variare in base all'uso)
- ✓ Frequenza radio bidirezionale: 868.6375 MHz
- ✓ Regolazione sensibilità
- ✓ Temperatura operativa: da -10 °C a +45 °C
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 30 x 85 x 20 mm
- ✓ Peso: 50 g
- ✓ Conforme alla norma EN50131 Grado 2 Classe



DC600S/BR cod. 80MM1M00113

Microcontatto magnetico con rilevatore d'urto o vibrazione, di colore marrone

Stesse caratteristiche di DC600S ma di colore marrone



SISTEMA VIA RADIO EGON

RIVELATORI DA INTERNO

IR600 cod. 80IR2E00113

Rivelatore infrarosso da interno

- ✓ Alimentazione: 1 batteria CR123A 3V
- ✓ Autonomia batterie: 5 anni (valore tipico, può variare in base all'uso)
- ✓ Frequenza radio bidirezionale: 868.6375 MHz
- ✓ Portata infrarosso: max 12 m con angolo di 110°
- ✓ Temperatura operativa: -10 °C ÷ +45 °C
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 53,2 x 67 x 89,2 mm
- ✓ Peso: 300 g
- ✓ Livello prestazione: EN50131 Grado 2 Classe 2



IRP600 cod. 80IR5D00113

Rivelatore infrarosso da interno con funzione Pet Immunity

- ✓ Alimentazione: 1 batteria CR123A 3V
- ✓ Autonomia batterie: 5 anni (valore tipico, può variare in base all'uso)
- ✓ Frequenza radio bidirezionale: 868.6375 MHz
- ✓ Portata infrarosso: max 12 m con angolo di 110°
- ✓ Peso discriminato: sino a 27 Kg entro 7 m
- ✓ Temperatura operativa: -10 °C ÷ +45 °C
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 53,2 x 67 x 89,2 mm
- ✓ Peso: 300 g
- ✓ Livello prestazione: EN50131 Grado 2 Classe II



IRT600 cod. 80IR1F00113

Rivelatore infrarosso a effetto tenda

- ✓ Alimentazione: 1 batteria CR123A 3V
- ✓ Autonomia batterie: 3 anni (valore tipico, può variare in base all'uso)
- ✓ Frequenza radio bidirezionale: 868.6375 MHz
- ✓ Portata infrarosso: max 8 m con angolo di 110°
- ✓ Uso: per interni
- ✓ Temperatura operativa: -10 °C ÷ +45 °C
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 76 x 56 x 43 mm
- ✓ Peso: 300 g



IM600 cod. 80IM3900113

Rivelatore doppia tecnologia da interno

- ✓ Alimentazione: 1 batteria litio CR123A 3V
- ✓ Autonomia batterie: 4 anni (valore tipico, può variare in base all'uso)
- ✓ Frequenza radio bidirezionale: 868.6375 MHz
- ✓ Frequenza microonda: 10.525 GHz
- ✓ Portata rilevazione: max 12 m con angolo di 110°
- ✓ Temperatura operativa: da -10 °C a +45 °C
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 63,3 x 112,5 x 62 mm
- ✓ Peso: 100 g



SISTEMA VIA RADIO EGON

RIVELATORI DA INTERNO

IR600FC cod. 80TC2Q00133

Rivelatore infrarosso da interno con fotocamera

- ✓ Comunicazione ZigBee 2.4 GHz
- ✓ Supervisione del segnale casuale per controllo integrità
- ✓ Tre opzioni di elaborazione dell'immagine in caso di allarme
- ✓ Portata ed angolo di rilevazione: 1~10 m/90°
- ✓ Illuminatore notturno fino a 5 metri
- ✓ Feedback LED integrato



IR600VC cod. 80TC1S00133

Rivelatore infrarosso da interno con videocamera

- ✓ Comunicazione ZigBee 2.4 GHz
- ✓ Supervisione del segnale casuale per controllo integrità
- ✓ In caso di allarme invia un video a colori da 10 sec.
- ✓ Salva e invia un videoclip su richiesta
- ✓ Portata ed angolo di rilevazione: 1~10 m/90°
- ✓ Angolo orizzontale telecamera: 60°
- ✓ Illuminatore notturno fino a 5 metri
- ✓ Feedback LED integrato



RIVELATORI DA ESTERNO

EIR600 cod. 80IR2F00113

Rivelatore infrarosso per esterno con funzione Pet Immunity

- ✓ Alimentazione: 2 batterie litio AA da 3,6 V
- ✓ Autonomia batterie: 3 anni (valore tipico, può variare in base all'uso)
- ✓ Frequenza radio bidirezionale: 868.6375 MHz
- ✓ Temperatura operativa: da -10 °C a +45 °C
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 68 x 148 x 50 mm
- ✓ Livello di protezione: IP66
- ✓ Peso: 400 g



SISTEMA VIA RADIO EGON

RIVELATORI DA ESTERNO

EIR600FC cod. 80TC1Q00133

Rivelatore doppio infrarosso con funzione PET da esterno con fotocamera

- ✓ Alimentazione: 2 batterie litio AA 1,5V
- ✓ Autonomia batterie: 2,5 anni (valore tipico, può variare in base all'uso)
- ✓ Portata infrarosso 12 m 90°
- ✓ Frequenza radio bidirezionale: 2,4 GHz
- ✓ 4 livelli Pet Immunity programmabili
- ✓ Altezza installazione 2,3 m
- ✓ Fotocamera VGA CMOS con angolo orizzontale 102°
- ✓ Portata illuminatore 6 m
- ✓ Temperatura operativa: da -10 °C a +45 °C
- ✓ Grado di protezione IP55
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 67,84 x 77 x 163mm
- ✓ Peso: 800 g



DT600 cod. 80IM4100113

Rivelatore doppia tecnologia a tenda per esterno protetto

- ✓ Alimentazione: 1 batteria litio 3V tipo CR2
- ✓ Autonomia batterie: 3 anni (valore tipico, può variare in base all'uso)
- ✓ Frequenza radio bidirezionale: 868.6375 MHz
- ✓ Frequenza microonda: 24 GHz
- ✓ Portata rilevazione: max 8 m
- ✓ Temperatura operativa: da -10 °C a +45 °C
- ✓ Livello di protezione dichiarato: IP54
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 62 x 110 x 43 mm
- ✓ Peso: 150 g



STAFFA 90° cod. 80SP4D00113

Staffa per DT600

- ✓ Montaggio da entrambi i lati (SX o DX)

SNODO cod. 80SP5D00113

Snodo per DT600

Consente il montaggio ad angolo e a soffitto con possibilità di regolazione dell'orientamento.



SISTEMA VIA RADIO EGON

RIVELATORI DA ESTERNO

NEW

DT610 cod. 80IM4600113

Rivelatore doppia tecnologia per applicazione a centro finestra

- ✓ Alimentazione: 1 batteria litio 3V tipo CR2
- ✓ Autonomia batterie: 3 anni (valore tipico, può variare in base all'uso)
- ✓ Frequenza radio bidirezionale: 868.6375 MHz
- ✓ Frequenza microonda: 24 GHz
- ✓ Portata rilevazione centro finestra: 2,89/3 m
- ✓ Temperatura operativa: da -10 °C a +45 °C
- ✓ Livello di protezione dichiarato: IP54
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 62 x 110 x 43 mm



NEW

DT610/BR cod. 80IM4700113

Rivelatore doppia tecnologia per applicazione a centro finestra di colore marrone

Stesse caratteristiche di DT610 ma di colore marrone

NEW

SP90°/Bianco cod. 80SP5E00113

Staffa di colore bianco

La staffa opzionale permette il montaggio a parete del rivelatore DT610



NEW

SP90°/Marrone cod. 80SP5F00113

Staffa di colore marrone

La staffa opzionale permette il montaggio a parete del rivelatore DT610/BR

SISTEMA VIA RADIO EGON

BARRIERA ELR60



ELR60RT 2PH/60 cod. 80EL2900111

Coppia di barriere a doppio raggio portata 60 m

- ✓ Alimentazione: batteria litio 3,6V 19Ah inclusa
- ✓ Autonomia: sino a 5 anni (valore tipico)
- ✓ Portata tratta IR max:
 - in esterno 60 m
 - in interno 150 m
- ✓ Segnalazioni trasmesse: Allarme/Tamper/Batteria bassa
- ✓ Sincronizzazione ottica programmabile su 4 canali
- ✓ Ottica doppio raggio
- ✓ IR attivi multiplexati (LO=950nm)
- ✓ Sistema allineamento ottico/acustico integrato
- ✓ LED ad alta efficienza
- ✓ Angolo di regolazione 180° orizzontale, 20° verticale
- ✓ Tempo intervento regolabile da 50 a 500ms
- ✓ Temperatura di funzionamento: da -10 °C a +65 °C
- ✓ Grado di protezione IP65
- ✓ Predisposta per fissaggio a palo
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 80 x 180 x 130 mm



SISTEMA VIA RADIO EGON

MINI BARRIERE ELR600

Caratteristiche comuni

- ✓ Portata max in esterno: da 0,4 a 10 metri
- ✓ Funzione di test: selezione per la fase di TEST allineamento della barriera
- ✓ Programmazione allarme per interruzione raggi: tipo OR oscuramento di un raggio o AND oscuramento di almeno due raggi
- ✓ Programmazione sensibilità attraversamento su due livelli
- ✓ Sincronismo: ottico
- ✓ Ottica con doppio raggio con lenti da 35 mm in AND
- ✓ Fotodispositivi: raggi di tipo impulsato con lunghezza d'onda 950 nm
- ✓ Disposizione raggi: paralleli
- ✓ Autonomia: fino a 2,5 anni (valore tipico)
- ✓ Segnalazioni radio trasmesse dal RX: Allarme / Tamper / Batteria bassa
- ✓ Segnalazioni ottiche trasmesse dal TX: Tamper / Batteria bassa (trasmesse otticamente dalla colonna TX a quella RX)
- ✓ Temperatura di funzionamento: da -10 °C a +65 °C
- ✓ Grado di protezione: IP54
- ✓ Dimensione contenitore porta trasmettitore: 156 x 35 x 41 mm con sistema di rotazione - 156 x 35 x 28 mm senza sistema di rotazione



ELR600RT/10 cod. 80EL3000111

Mini barriera radio ad infrarossi

- ✓ Configurazione raggi: 4TX+ 4RX
- ✓ Alimentazione: 4 + 4 batterie 3,6 V - 2,7 Ah incluse
- ✓ Dimensioni profilo: 25 mm x 25,5 mm x 1 m



ELR600RT/15 cod. 80EL3100111

Mini barriera radio ad infrarossi

- ✓ Configurazione raggi: 6TX+6RX
- ✓ Alimentazione: 6 + 6 batterie 3,6 - 2,7 Ah incluse
- ✓ Dimensioni profilo: 25 mm x 25,5 mm x 1,5 m



ELR600RT/20 cod. 80EL3200111


Mini barriera radio ad infrarossi

- ✓ Configurazione raggi: 8TX+8RX
- ✓ Alimentazione: 8 + 8 batterie 3,6 - 2,7 Ah incluse
- ✓ Dimensioni profilo: 25 mm x 25,5 mm x 2 m

KIT per ELR600 cod. 80SP5G00111

Distanziali per rotazione ELR600RT

Kit opzionale, per una coppia di barriere, che permette la rotazione



SISTEMA VIA RADIO EGON

PROTEZIONE AMBIENTE



SD600 cod. 80SD8Z00113

Mini rilevatore di fumo

- ✓ Alimentazione: 1 batteria CR123A 3V
- ✓ Autonomia batterie: 8 anni (valore tipico, può variare in base all'uso)
- ✓ Frequenza radio bidirezionale: 868 MHz
- ✓ Sirena integrata: 85 dB (A) @ 3 m
- ✓ Tipo fotoelettrico a riflessione
- ✓ Regolazione automatica soglia di intervento
- ✓ Temperatura operativa: -10 °C ÷ +45 °C
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 30 x 70 x 70 mm
- ✓ Certificato EN14604



AVVISATORI ACUSTICI

HP600 cod. 80HP8A00113

Sirena da esterno con lampeggiante

- ✓ Alimentazione: 4 batterie alcaline 1.5V tipo D
- ✓ Autonomia batterie: 5 anni (valore tipico, può variare in base all'uso)
- ✓ Livello sonoro d'uscita: 110dB @ 1 metro
- ✓ Frequenza radio bidirezionale: 868.6375 MHz
- ✓ Temperatura operativa: da -10 °C a +45 °C
- ✓ Livello di protezione: IP56
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 83,5 x 205 x 316,8 mm
- ✓ Peso: 1,87 kg



DISPOSITIVI HOME AUTOMATION

CONTROLLO CARICHI 230VAC E MISURA DEI CONSUMI

R600 cod. 80HA0100113

Relè 230VAC 10A

Interruttore a relè di potenza con comunicazione ZigBee per controllo carichi elettrici (ad es., luci esterne, elettrodomestici...).

- ✓ Può essere collegato al cavo di alimentazione di un apparecchio elettrico per gestirne accensione/spegnimento
- ✓ Funzione di ripetitore ZigBee
- ✓ Compatibile con dispositivi ZigBee di altri produttori
- ✓ LED indicatore di stato
- ✓ Pulsante locale d'acquisizione
- ✓ Morsetto di estensione per il collegamento di un interruttore esterno
- ✓ Genera segnali di supervisione a intervalli regolari per controllare il funzionamento del dispositivo
- ✓ Gestibile via app e portale web



DISPOSITIVI HOME AUTOMATION

CONTROLLO CARICHI 230VAC E MISURA DEI CONSUMI

RM600 cod. 80HA0200113 Relè 230VAC 10A con consumo

Interruttore a relè di potenza con comunicazione ZigBee per controllo carichi elettrici (ad es. luci esterne, elettrodomestici...).

- ✓ Misurazione del consumo in tempo reale
- ✓ Può essere collegato al cavo di alimentazione di un apparecchio elettrico per gestirne accensione/spegnimento
- ✓ Funzione di ripetitore ZigBee
- ✓ Compatibile con dispositivi ZigBee di altri produttori
- ✓ LED indicatore di stato
- ✓ Pulsante locale d'acquisizione
- ✓ Morsetto di estensione per il collegamento di un interruttore esterno
- ✓ Genera segnali di supervisione a intervalli regolari per controllare il funzionamento del dispositivo
- ✓ Gestibile via app e portale web



PM600 cod. 80HA0300113 Presà 230VAC 16A con consumo

Interruttore comandabile a distanza (on/off), misura il consumo di energia del carico ad esso collegato e consente di visualizzarlo in tempo reale.

- ✓ Compatibile con dispositivi ZigBee di altri produttori
- ✓ Pulsante locale d'acquisizione
- ✓ Funzione di ripetitore ZigBee
- ✓ Genera segnali di supervisione a intervalli regolari per controllare il funzionamento del dispositivo
- ✓ Basso consumo energetico
- ✓ Gestibile via app e portale web



ATTUATORI RELÉ

A600/12 cod. 80HA0500113 Attuatore 12/24VDC

Attuatore a relè in scambio che automatizza serrande di garage, cancelli, coperture per piscina, tende per finestre, schermi per proiezione, ecc.

- ✓ Permette il funzionamento senza fili di qualsiasi dispositivo controllabile da un contatto
- ✓ Contatto del relè in scambio libero da potenziale
- ✓ Alimentazione: 12/24V
- ✓ LED per confermare il corretto funzionamento della connessione alla rete ZigBee
- ✓ Antenna integrata per ottimizzare la portata wireless
- ✓ Compatibile con i prodotti ZigBee di altri produttori
- ✓ Pulsante locale d'acquisizione
- ✓ Genera segnali di supervisione a intervalli regolari per controllare il funzionamento del dispositivo
- ✓ Gestibile via app e portale web



DISPOSITIVI HOME AUTOMATION

ATTUATORI RELÉ

A600/230 cod. 80HA0600113

Attuatore 230VAC

Attuatore a relè in scambio che automatizza serrande di garage, cancelli, coperture per piscina, tende per finestre, schermi per proiezione, ecc.

- ✓ Permette il funzionamento senza fili di qualsiasi dispositivo controllabile da un contatto
- ✓ Contatto del relè in scambio libero da potenziale
- ✓ Alimentazione: 230VAC
- ✓ LED per confermare il corretto funzionamento della connessione alla rete ZigBee
- ✓ Antenna integrata per ottimizzare la portata wireless
- ✓ Compatibile con i prodotti ZigBee di altri produttori
- ✓ Pulsante locale d'acquisizione
- ✓ Genera segnali di supervisione a intervalli regolari per controllare il funzionamento del dispositivo
- ✓ Gestibile via app e portale web



TERMOREGOLAZIONE

TER600 cod. 80HA0800113

Termostato a batteria

- ✓ Controlla la temperatura e mantiene un ambiente di comfort, regolando il sistema di riscaldamento o raffreddamento ad una temperatura predefinita
- ✓ 4 tasti funzione
- ✓ Compatibile con qualsiasi sistema di Home automation con protocollo ZigBee
- ✓ Compatibile con sistemi di riscaldamento e raffreddamento alimentati a 12 o 24VDC
- ✓ Interfaccia di programmazione semplice e intuitiva
- ✓ Gestibile in remoto da PC, smartphone e tablet
- ✓ Visualizzazione della temperatura in gradi Fahrenheit e Centigradi
- ✓ Intervalli programmabili in STEP da +5 °C a + 30 °C con incrementi 0,1 °C
- ✓ Gestione allarmi di temperatura attivati se la temperatura varia di +/- 2 °C
- ✓ Genera segnali di supervisione a intervalli regolari per controllare il funzionamento del dispositivo
- ✓ Gestibile via app e portale web



DISPOSITIVI HOME AUTOMATION

TERMOREGOLAZIONE

VT600 cod. 80HA0900113

Valvola termostatica a batteria

- ✓ Controllo automatico on / off della valvola radiatore secondo le impostazioni di temperatura
- ✓ Display LCD per visualizzare la temperatura, l'ora, la modalità e gli avvisi
- ✓ Rileva la caduta di temperatura improvvisa e regola le impostazioni per mantenere una temperatura ambiente ideale
- ✓ Funzione antigelo se la temperatura dell'ambiente scende al di sotto di 5 °C
- ✓ Funzione Boost per accelerare temporaneamente il processo di riscaldamento
- ✓ Anti calcificazione con apertura / chiusura settimanale della valvola
- ✓ Manopola per regolazione manuale della temperatura
- ✓ Interfaccia utente semplice con 3 pulsanti
- ✓ Funzione Blocco disponibile
- ✓ Genera segnali di supervisione a intervalli regolari per controllare il funzionamento del dispositivo
- ✓ Conforme con connessione M30 x 1.5
- ✓ Compatibile con gli impianti più comuni in Italia: Caleffi (con apposito adattatore), Honeywell, Oventrop
- ✓ Gestibile via app e portale web



CONTROLLO TAPPARELLE

T600 cod. 80HA0400113

Modulo tapparella

Modulo per la gestione di tapparelle motorizzate, tende da interno e da esterno, schermo di un proiettore, tendalino per una pergola o una serranda di garage.

- ✓ Controlla il motore elettrico per tapparella in modo automatico ("alza"/"abbassa" o "stop")
- ✓ Gestisce due interruttori locali per il comando manuale del motore
- ✓ Compatibile con dispositivi ZigBee di altri produttori
- ✓ Pulsante locale d'acquisizione
- ✓ Genera segnali di supervisione a intervalli regolari per controllare il funzionamento del dispositivo
- ✓ Gestibile via app e portale web



DISPOSITIVI HOME AUTOMATION

VIDEOCONTROLLO

TEL600INT cod. 80HA1100133

Telecamera IP/Wi-Fi per interno

- ✓ Sensore CMOS da 2 Megapixel
- ✓ Risoluzione video: Full HD 1920x1080 pixel
- ✓ Obiettivo ultra grandangolare
- ✓ Audio bidirezionale con cancellazione dell'eco
- ✓ Funzione Video Motion Detection
- ✓ Filtro IR Cut per una qualità video nitida, sia di giorno che di notte
- ✓ Illuminazione a infrarossi (IR) per la visione notturna
- ✓ Registrazione video in allarme con funzioni pre-allarme e post-allarme
- ✓ Clip video e immagini possono essere memorizzate nella memoria SD della telecamera o sul server dedicato, per un max di 30 giorni
- ✓ Gestibile via app e portale web



SISTEMA VIA RADIO EGON

ACCESSORI

LS600 cod. 80LD0100113

LED di stato per sistema EGON

Led che permette di visualizzare lo stato di Attivato/ Disattivato e memoria allarme del sistema

- ✓ Alimentazione: 1 batteria litio 3V CR123A
- ✓ Autonomia batterie: 2 anni (valore tipico, può variare in base all'uso)
- ✓ Frequenza radio bidirezionale: 2,4 GHz
- ✓ Temperatura operativa: da -10 °C a +45 °C
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 73,93 x 45,8 x 22 mm



ZB600 RPT cod. 80WL5800113

Router ripetitore ZigBee

Migliora la comunicazione dei dispositivi ZigBee che in particolari situazioni installative hanno una portata radio insufficiente

- ✓ Alimentazione ingresso: 110 - 230V, 50/60Hz
- ✓ Alimentazione uscita: 5VD 1A n.2 USB
- ✓ Frequenza radio bidirezionale: 2,4 GHz
- ✓ Batterie di Backup: 4 x 200mAh NiMH 1/2 AAA
- ✓ Autonomia: 6 ore valore tipico, può variare in base all'uso)
- ✓ Temperatura operativa: da -10 °C a 45 °C
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 55 x 55 x 66 mm



SISTEMA VIA RADIO EGON

ACCESSORI

S600 cod. 80HA0700113

Sensore Luce/Temperatura/Umidità

- ✓ Misura regolarmente le variazioni dell'intensità luminosa
- ✓ Rileva la temperatura da -10 °C a 50 °C
- ✓ Rileva campo di umidità da 0 a 100% Umidità Relativa
- ✓ Aggiornamento periodico delle misure ad intervalli di 10 minuti o per variazioni di temperatura di +/- 2 °C, o variazioni di umidità a 10% dell'umidità relativa
- ✓ A seconda dei livelli di luce ambientale rilevata, interagisce con i sistemi di automazione e di sicurezza della casa per accendere/spegnere le luci e gli apparecchi elettrici
- ✓ Dotato di filtro IR e UV
- ✓ Genera segnali di supervisione a intervalli regolari per controllare il funzionamento del dispositivo
- ✓ Modulo ZigBee ad alta potenza
- ✓ Compatibile con i prodotti ZigBee di altri produttori
- ✓ Basso consumo energetico
- ✓ Gestibile via app e portale web



CMD600 cod. 80HA1000113

Comando 4 scenari

- ✓ Può integrare fino a quattro scenari preimpostati
- ✓ Comunicazione bidirezionale
- ✓ Compatibile con tutte le reti e dispositivi Zigbee
- ✓ Pulsanti retroilluminati
- ✓ Installazione rapida e facile: nessun cablaggio
- ✓ Genera segnali di supervisione a intervalli regolari per controllare il funzionamento del dispositivo





RIVELATORI



SECURITY

Il rivelatore riveste un ruolo di primaria importanza in un sistema d'allarme. Al fine di rispondere alla sempre maggiore necessità di protezione, Elkron offre una gamma completa di rivelatori volumetrici da interno o esterno, ad effetto tenda, con funzioni Antimasking o Pet Immunity, con certificazioni di qualità per i più esigenti.

RIVELATORI

INFRAROSSI DA INTERNO



IR15 cod. 80IR3D00113

Rivelatore volumetrico digitale ad infrarosso passivo

- ✓ Alimentazione: 12V +/- 3V
- ✓ Assorbimento max: 17 mA
- ✓ Due Livelli di Sensibilità/Portata preimpostati selezionabili (H/L)
- ✓ Portata max. 15 m
- ✓ Angolo di apertura 90°
- ✓ Lente Fresnel 18 fasci su 4 piani + fascio basso di prossimità
- ✓ Fissaggio parete o angolo
- ✓ Snodo per fissaggio parete o soffitto
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 60 x 60 x 45 mm
- ✓ Livello prestazione EN50131 1-2-4 Grado 2 Classe 2



IR15P cod. 80IR4D00113

Rivelatore volumetrico digitale ad infrarosso passivo Pet Immunity

- ✓ Portata settabile, max. 12 m
- ✓ Due soglie settabili per la funzione Pet Immunity: 12 Kg o 20 Kg
- ✓ Angolo di apertura 90°
- ✓ Fissaggio parete o angolo
- ✓ Tensione nominale di alimentazione: 12V +/- 3V
- ✓ Assorbimento a 12 V: max. 17 mA
- ✓ Relè di allarme: 100mA / 24V
- ✓ Relè di manomissione: 100 mA / 30V
- ✓ Peso: 65 g
- ✓ Snodo per fissaggio parete o soffitto (opzionale)
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 60 x 60 x 45 mm
- ✓ Livello prestazione EN50131 1-2-4 Grado 2 Classe 2



RIVELATORI

DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO



DT15 cod. 80IM3500113

Rivelatore volumetrico digitale a doppia tecnologia

- ✓ Fq. MW 10,525GHz
- ✓ Portata settabile, max. 15 m
- ✓ Angolo di apertura 90° orizzontale 36° verticale
- ✓ Fissaggio parete o angolo
- ✓ Tensione nominale di alimentazione: 12V +/- 3V
- ✓ Assorbimento a 12 V: max. 22 mA
- ✓ Relè di allarme: 100mA / 24V
- ✓ Relè di manomissione: 100 mA / 30V
- ✓ Peso: 110 g
- ✓ Snodo per fissaggio parete o soffitto (opzionale)
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 107 x 61,5 x 43,5 mm
- ✓ Livello prestazione EN50131 1-2-4 Grado 2 Classe 2



DT15AM cod. 80IM3600113

Rivelatore volumetrico digitale a doppia tecnologia con Antimasking

- ✓ Fq. MW 10,525GHz
- ✓ Portata settabile, max. 15 m
- ✓ Angolo di apertura 90° orizzontale 36° verticale
- ✓ Fissaggio parete o angolo
- ✓ Tensione nominale di alimentazione: 12V +/- 3V
- ✓ Assorbimento a 12 V: max. 22 mA
- ✓ Relè di allarme/masking: 100mA / 24V
- ✓ Relè di manomissione: 100 mA / 30V
- ✓ Peso: 110 g
- ✓ Snodo per fissaggio parete o soffitto (opzionale)
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 107 x 61,5 x 43,5 mm
- ✓ Livello prestazione EN50131 1-2-4 Grado 2 Classe 2



SNODI PER RIVELATORI

SNODO cod. 80SP1E00113

Snodo per IR15/DT15

- ✓ Snodo orientabile
- ✓ Fissaggio a parete e a soffitto



SP15 cod. 80SP1F00113

Snodo per cavo protetto

- ✓ Snodo orientabile
- ✓ Passaggio cavo protetto
- ✓ Fissaggio a parete



RIVELATORI

DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO PROTETTO EFFETTO TENDA



DT16 cod. 80IM3700113

Rivelatore per esterno a doppia tecnologia, con Antimasking

Idoneo per la protezione del perimetro della propria abitazione. Si consiglia di installarlo con gli appositi accessori (staffa o snodo).

- ✓ Alimentazione: 12 Vcc
- ✓ Portata: 8 m
- ✓ Doppia tecnologia MW & PIR
- ✓ Assorbimento: 20 mA
- ✓ Microonda: 24 Ghz
- ✓ Antimascheramento della lente infrarosso
- ✓ Funzione attraversamento
- ✓ Funzionamento in AND
- ✓ Compensazione della temperatura
- ✓ Tempo di allarme: 3 sec.
- ✓ Temperatura di lavoro: -10 °C + 55 °C
- ✓ Manomissione: 100 mA@30V
- ✓ Grado di protezione: IP61
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 44 x 110 x 46 mm
- ✓ CERTIFICATO EN50131-2-4 Grado 2



STAFFA 90° cod. 80SP4D00113

Staffa per DT16

- ✓ Montaggio da entrambi i lati (SX o DX)



SNODO cod. 80SP5D00113

Snodo per DT16

Consente il montaggio ad angolo e a soffitto con possibilità della regolazione dell'orientamento.



DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO PROTETTO CENTRO FINESTRA



DT18AM cod. 80IM4400113

Rivelatore a doppia tecnologia di colore bianco, con Antimasking

- ✓ Alimentazione: 12 Vcc
- ✓ Portata max: 4 m
- ✓ Doppia tecnologia MW & PIR
- ✓ Assorbimento: 20 mA
- ✓ Microonda: 24 Ghz
- ✓ Antimascheramento della lente infrarosso
- ✓ Ottimizzazione applicazione tra finestra e tapparella
- ✓ Funzionamento in AND
- ✓ Compensazione della temperatura
- ✓ Tempo di allarme: 3 sec.
- ✓ Temperatura di lavoro: -10 °C + 55 °C
- ✓ Manomissione: 100 mA@30V
- ✓ Grado di protezione dichiarato: IP61
- ✓ Dimensioni (L x H x P) mm: 44 x 110 x 46
- ✓ Conforme EN50131-2-4 Grado 2



RIVELATORI

DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO PROTETTO CENTRO FINESTRA



DT18AM/BR cod. 80IM4500113

Rilevatore a doppia tecnologia, con Antimasking, per applicazioni a centro finestra, colore marrone

Stesse caratteristiche di DT18AM ma di colore marrone

SP90°/Bianco cod. 80SP5E00113

Staffa di colore bianco

La staffa opzionale permette il montaggio a parete del rilevatore DT18 AM

SP90°/Marrone cod. 80SP5F00113

Staffa di colore marrone

La staffa opzionale permette il montaggio a parete del rilevatore DT18 AM



DOPPIA TENCOLOGIA DA ESTERNO

DT17AM/N cod. 80IM4300113

Rivelatore per esterno a doppia tecnologia, Pet immunity e Antimasking

Idoneo per le applicazione da esterno, è dotato di Antimasking e funzione PET immunity. Il DT17 ha una logica di rilevazione basata sull'analisi avanzata della sequenza di attivazione del sensore di movimento a microonde e dei due sensori infrarossi indipendenti da cui è costituito.


- ✓ Portata rilevazione: portata microonda: regolabile da 0 a 15 m; portata sensore PIR: 10 m
- ✓ Range di Copertura volumetrica: 90° (78 zone – 5 piani di rilevazione)
- ✓ Immunità agli animali: <10kg
- ✓ Tripla logica di rilevazione: 1 MW + 2PIR indipendenti
- ✓ Tecnologia anti-mascheramento (anti-spray)
- ✓ Tecnologia rilevazione ostacoli (blocking)
- ✓ Uscite allarme: due uscite, una NC e una NA separata
- ✓ Resistenze di fine linea integrate
- ✓ Allarme Manomissione
- ✓ Mascheramento Guasto
- ✓ Frequenze modulo microonda: 9.9 GHz
- ✓ Cicalino walk test integrato
- ✓ Compensazione digitale della temperatura
- ✓ Filtro anti oscillazione
- ✓ Protezione dalla luce solare
- ✓ Filtro UV ad alta intensità
- ✓ Custodia policarbonato
- ✓ Ottiche sigillate
- ✓ Alimentazione e consumo 24mA @ 13.8VDC
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 77 x 188 x 84 mm

SNODO cod. 80SP6D00113

Snodo per DT17

Staffa opzionale, regolabile a 45° (DX e SX) per ottimizzare la copertura volumetrica dell'area protetta. La staffa include 4 viti in acciaio inox, un tamper antistrappo ed una dima di foratura.





RIVELATORI PERIMETRALI



SECURITY

La difesa del perimetro costituisce un elemento di protezione molto importante. Elkron offre un'ampia gamma di dispositivi, non solo per contesti residenziali, ma anche per applicazioni industriali e di alta sicurezza con modelli certificati IMQ.

CONTATTI MAGNETICI

CONTATTO MAGNETICO PER PORTE BASCULANTI



MMB01 cod. 80MM4400213

Contatto magnetico per porte basculanti

- ✓ Dotato di antimanomissione; Contatto NC
- ✓ Distanza di funzionamento: massimo 35 mm



CONTATTI MAGNETICI DA SUPERFICIE



MMH01 cod. 80MM4700213

Contatto a triplo bilanciamento

- ✓ Contenitore in alluminio IP65; terminali a morsetti
- ✓ Adatto per cancelli e portoni
- ✓ Distanza di funzionamento: massimo 12 mm



MMH02 cod. 80MM4800213

Contatto a doppio bilanciamento

- ✓ Contenitore in alluminio IP65; terminali a morsetti
- ✓ Adatto per cancelli e portoni
- ✓ Distanza di funzionamento: massimo 18 mm



MMH03 cod. 80MM4900113

Contatto ad alta potenza

- ✓ Contenitore in alluminio IP65
- ✓ Terminali a morsetti
- ✓ Adatto per cancelli e portoni
- ✓ Distanza di funzionamento: massimo 50 mm



MMS01 cod. 80MM5300113

Contatto in materiale plastico

- ✓ Terminali a morsetti
- ✓ Distanza di funzionamento: massimo 15 mm



MMS01BR cod. 80MM5400113

Contatto in materiale plastico di colore marrone

Stesse caratteristiche di MMS01 ma in plastica marrone



MMS02 cod. 80MM5500213

Contatto di potenza da superficie in alluminio pressofuso

- ✓ Adatto per porte blindate; terminali a cavo
- ✓ Distanza di funzionamento: massimo 25 mm



CONTATTI MAGNETICI

CONTATTI MAGNETICI DA SUPERFICIE

MMS50 cod. 80MM5700113

Contatto in materiale plastico

- ✓ Terminali a cavo
- ✓ Dotato di antimanomissione
- ✓ Distanza minima di funzionamento: 10 mm



MMS50BR cod. 80MM5800113

Contatto in materiale plastico di colore marrone

Stesse caratteristiche di MMS50 ma in plastica marrone



MMS03 cod. 80MM5600213

Contatto di potenza da superficie in alluminio pressofuso

- ✓ Adatto per porte blindate. Terminali a morsetti
- ✓ Distanza di funzionamento: massimo 25 mm



MMS60 cod. 80MM6100113

Contatto da superficie in alluminio pressofuso

- ✓ Dotato di antimanomissione
- ✓ Distanza minima di funzionamento: 10 mm



MMS60MR cod. 80MM6200113

Contatto da superficie in alluminio pressofuso di colore marrone

Stesse caratteristiche di MM60 ma in alluminio marrone



CONTATTI MAGNETICI

CONTATTI MAGNETICI DA INCASSO



MMI01 cod. 80MM5000213
Contatto da incasso in ABS bianco

- ✓ Diametro: 9 mm
- ✓ Dotato di antimanomissione
- ✓ Distanza di funzionamento: massimo 10 mm



MMI02 cod. 80MM5100213
Contatto da incasso in ottone

- ✓ Diametro: 8 mm
- ✓ Dotato di antimanomissione
- ✓ Adatto per installazioni su serramenti in alluminio ed in legno
- ✓ Distanza di funzionamento: massimo 10 mm



MMI03 cod. 80MM5200113
Contatto da incasso in ottone

- ✓ Diametro distanziali: 10 mm e 16 mm
- ✓ Dotato di antimanomissione
- ✓ Adatto per installazioni su porte in ferro e blindate
- ✓ Distanza di funzionamento: massimo 20 mm



MMI17 cod 80MM6000113
Contatto da incasso in ABS bianco

- ✓ Diametro: 9 mm
- ✓ Dotato di antimanomissione
- ✓ Distanza di funzionamento: massimo 20 mm



CONTATTI PER TAPPARELLE

MF01 cod. 80MM4500113
Contatto a filo per tapparelle

- ✓ Dotato di carrucola orientabile
- ✓ Dimensioni (H x L x P): 90 x 102 x 16 mm



MF02 cod. 80MM4600113
Contatto a filo per tapparelle

- ✓ Dotato di rulli scorrimento in inox
- ✓ Dimensioni (H x L x P): 90 x 102 x 16 mm



IV4Z cod. 80MP9610111
Scheda interfaccia per segnali veloci

- ✓ Dotata di 4 ingressi di allarme memorizzabili e di 4 uscite elettriche, una per ogni ingresso. La scheda trasforma i segnali veloci provenienti da apparecchiature tipo vibratorii, sensori per tapparelle, ecc. in segnali gestibili dalle centrali di allarme

PROTEZIONI STRUTTURALI

SENSORI ROTTURA VETRI

GD03 cod. 80GD0300113

Rivelatore di rottura vetri

- ✓ 4 fili alimentato
- ✓ Tensione di alimentazione: 9 ÷ 16 Vdc
- ✓ LED indicazione e allarme Mosfet relé
- ✓ Dimensioni (H x L x P): 37 x 19 x 12 mm



GD05PL cod. 80GD0400113

Rivelatore di rottura vetri

- ✓ 2 fili senza alimentazione
- ✓ Switch elettronico (senza contatti), adattabile anche a sistemi di allarmi senza fili
- ✓ Dimensioni (H x L x P): 37 x 19 x 12 mm



SENSORI INERZIALI

MMZ01 cod. 80MM5900113

Sensore inerziale dotato di contatti dorati a spessore

- ✓ Montaggio a vite o con biadesivo
- ✓ Dimensioni (H x L x P): 34 x 34 x 21 mm



ESD30 cod. 80VV0500113

Sensore sismico elettronico per applicazioni a porte e finestre

- ✓ Controllo automatico della sensibilità e indicazione del livello della vibrazione
- ✓ Conteggio intelligente degli impulsi: discriminazioni dei falsi allarmi
- ✓ Dimensioni (H x L x P): 21 x 25 x 92 mm



VSD3 cod. 80VV0600113

Sensore sismico meccanico per montaggio superficiale

- ✓ Da utilizzare in abbinamento con il sensore elettronico ESD30
- ✓ Connessione fino a 3 sensori per estendere il campo di rilevazione del sensore elettronico ESD30



PROTEZIONI STRUTTURALI

MICROFONO SELETTIVO MS04



MS04 cod. 80MS0800211

Microfono selettivo per la segnalazione di allarme contro tentativi di effrazione eseguiti a danno di strutture murarie in cemento armato, casseforti, armadi corazzati, casse continue, ecc.

- ✓ Tecnologia a microprocessore con gestione integralmente digitale del sensore
- ✓ Totale immunità dai disturbi esterni di natura elettromagnetica grazie al doppio isolamento galvanico tra l'area delle connessioni e l'unità di rilevazione ed analisi dei segnali
- ✓ Autotest ciclico sui due canali di rilevazione, con costante verifica d'integrità del trasduttore e della sezione d'amplificazione
- ✓ Dotato di rivelatore termico a soglia, per rivelare tentativi di attacco al microfono con dispositivi che alterino in modo repentino la normale temperatura di funzionamento
- ✓ Canali e modalità di rivelazione:
Canale perforazione: 16 livelli di sensibilità, 4 - valori di integrazione (delay)
Canale esplosione: 4 livelli di sensibilità
- ✓ Visualizzazione e memorizzazione delle differenti tipologie di allarme
- ✓ Test point per taratura e verifica strumentale sensibilità
- ✓ Comando "REMOTE" per l'attenuazione dei livelli di sensibilità (applicazioni BANCOMAT)
- ✓ Doppio passaggio dei cavi: verso la centrale, dotato di pressacavo, verso un eventuale sensore ausiliario, esterno al microfono
- ✓ Predisposizione alloggiamento di un "perturbatore interno" (opzionale), atto alla funzione di test operativo
- ✓ Possibilità di gestione di "perturbatore esterno" (opzionale), per test operativi su grandi superfici
- ✓ Tensione nominale di alimentazione: 12 Vdc
- ✓ Tensione min. e max di funzionamento: 9 ÷ 15 Vdc
- ✓ Assorbimento: 25 mA typ a 12 Vdc 30 mA max
- ✓ Temperatura di funzionamento certificata: +5 °C ÷ +40°
- ✓ Temperatura di funzionamento dichiarata dal costruttore: -10 °C ÷ +70 °C
- ✓ Temperatura di intervento manomissione attacchi termici: -5 °C ÷ +60 °C
- ✓ Autotest ciclico automatico ogni 5 minuti
- ✓ Livello di prestazione garantito:
III° (con MS04IT + MS04ET)
II° (con perturbatore interno MS04IT)
I° (microfono standard)
- ✓ Grado di protezione certificato IP30 (CEI 70-1)
- ✓ Grado di protezione dichiarato dal costruttore: IP54
- ✓ Tempo di allarme opto di uscita: 4s circa
- ✓ Rivelazione gradiente termico 4 °C/min. circa
- ✓ Banda rilevata: da 10 a 100 Khz circa
- ✓ Copertura utile: 48 mq
- ✓ Uscita di allarme: relè allo stato solido
- ✓ Uscita tamper per apertura, asportazione, attacchi termici
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 136 x 48 x 89 mm
- ✓ Peso: 550 g



PROTEZIONI STRUTTURALI

MICROFONO SELETTIVO MS04



MS04PK cod. 80MS1200211

Microfono selettivo per la segnalazione di allarme contro tentativi di effrazione con dispositivo copritoppa per protezione di mezzi forti

Stesse caratteristiche di MS04

- ✓ Possibilità di discriminare una fra tre posizioni: serratura coperta, serratura scoperta ed intermedia



MS04IT cod. 80MS1010211

Perturbatore interno per MS04

Permette di testare il rivelatore in modo operativo (il perturbatore trasmette attraverso il mezzo da proteggere).



MS04ET cod. 80MS1110211

Perturbatore esterno per MS04 per effettuare il test operativo in applicazioni su ampie strutture



ACCESSORI PER MICROFONO SELETTIVO MS04

SPA04 cod. 80SP6900111

Piastra di adattamento e fissaggio a strutture e mezzi forti

KT TMP cod. 80KT4700111

Kit di fissaggio su strutture composite



PROTEZIONI DA ESTERNO



SECURITY

La rivelazione di intrusioni in aree esterne costituisce un fattore di sicurezza sempre più importante, sia in applicazioni residenziali che industriali. Elkron offre una gamma di modelli di alta qualità, con tecnologie di rivelazione ad infrarosso attivo o microonda, con differenti portate.



BARRIERE AD INFRAROSSI

MINIBARRIERE AD INFRAROSSI EL20

EL20 è la gamma di barriere ad infrarossi attivi robuste, sicure, affidabili e facili da installare. Grazie alle sue ridotte dimensioni (25x23 mm) si adatta con discrezione alle più diverse applicazioni (ad esempio può essere installata tra la finestra e la persiana o l'avvolgibile).

Tecnologia SMD con gestione a microprocessore.

Può essere installata all'interno e anche all'esterno, grazie alla sua struttura in policarbonato di grande robustezza meccanica e resistente agli agenti atmosferici (grado IP65) e ai raggi UV.

Particolari accorgimenti consentono di compensare le dilatazioni termiche dovute alle escursioni termiche.

Massima stabilità delle colonne installate a muro ottenuta con fissaggi intermedi.

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE: sono fornite di cavo pre-cablato e non necessitano di particolari procedure di allineamento. La sincronizzazione dei raggi è ottenuta automaticamente tramite segnale ottico (senza filo di sincronismo).

POSSIBILITÀ DI INSTALLARE PIÙ BARRIERE consecutive o parallele grazie alla codifica automatica di accoppiamento alla prima alimentazione.

DOTATA DI TAMPER ANTI-ASPORTAZIONE E ANTI-APERTURA su entrambe le estremità.

Memoria di allarme.





3 diverse modalità operative: fasci punto-punto, fasci adiacenti, fasci incrociati.

4 modelli a disposizione per esigenze di protezione di ogni dimensione: EL20RT/05 (0,5m - 2 fasci), EL20RT/10 (1m - 4 fasci), EL20RT/15 (1,5m - 6 fasci), EL20RT/20 (2m - 8 fasci).

Portata: da 40 cm a 10 m per esterno e da 40 cm a 20 m per interno.



Esempi di diverse applicazioni della barriera EL20



BARRIERE AD INFRAROSSI

BARRIERE AD INFRAROSSI EL20

Caratteristiche comuni

- ✓ Portata all'esterno selezionabile da 40 cm a 10 m
- ✓ Portata max all'interno 20 m
- ✓ Tensione nominale di alimentazione RX-TX: 12 Vdc
- ✓ Tensione di funzionamento min/max RX-TX: 10,5 - 15 Vdc
- ✓ Gestione tempi di intervento: > 0.1 s (per interruzione di 2 raggi adiacenti), 1 s (per interruzione di 1 solo raggio)
- ✓ Caratteristica del segnale emesso: Trasmissione in PM (pulse mode)
- ✓ Contatto relé di allarme: 0,1 A@24 Vdc con prot. in serie R=10 Ohm
- ✓ Micro antimanomissione/antiasportazione: 50 mA@12 Vdc
- ✓ Grado di protezione dichiarato dal costruttore: IP65 - IK04
- ✓ Grado di protezione certificato (CEI 70.1): IP34
- ✓ Livello di prestazione garantito: II°
- ✓ Indicazione di guasto: ottica, mediante lampeggio del led rosso
- ✓ Temperatura di funzionamento certificata (CEI 79.2): -25 °C ÷ +55 °C
- ✓ Certificazione Ampi



EL20RT/05 cod. 80EL1000211

Barriera da interno/esterno protetto

- ✓ Altezza colonne: 0,5 m
- ✓ 2 fasci
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 25 x 540 x 23 mm
- ✓ Peso: 250 g



EL20RT/10 cod. 80EL1100211

Barriera da interno/esterno protetto

- ✓ Altezza colonne: 1 m
- ✓ 4 fasci
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 25 x 1030 x 23 mm
- ✓ Peso: 500 g



EL20RT/15 cod. 80EL1200211

Barriera da interno/esterno protetto

- ✓ Altezza colonne: 1,5 m
- ✓ 6 fasci
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 25 x 1520 x 23 mm
- ✓ Peso: 750 g



EL20RT/20 cod. 80EL1300211

Barriera da interno/esterno protetto

- ✓ Altezza colonne: 2 m
- ✓ 8 fasci
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 25 x 2020 x 23 mm
- ✓ Peso: 1000 g



BARRIERE AD INFRAROSSI

BARRIERE AD INFRAROSSI EL60

La gamma EL60 comprende barriere a raggi infrarossi attivi per la protezione perimetrale di aree interne ed esterne anche di grandi dimensioni.

Include una barriera con portata esterna max di 60 m e una barriera con portata esterna max di 120 m. Entrambe sono funzionanti su 4 diverse frequenze selezionabili con dip-switch, dispongono di allineamento ottico, funzione di test con memoria, buzzer, lenti asferiche di alta qualità e box con guarnizioni che le rendono adatte anche ad installazioni su palo in esterno (staffe in dotazione).



BARRIERE AD INFRAROSSI

BARRIERE AD INFRAROSSI EL60

Caratteristiche comuni

- ✓ Alimentazione: 10 - 30 Vcc
- ✓ Assorbimento: 90 mA (la coppia)
- ✓ Sistema di rilevazione: raggi infrarossi modulati
- ✓ Uscita relè di allarme: contatto NC
- ✓ Uscita relè di tamper: contatto NC
- ✓ Disqualifica: sì, con uscita open collector
- ✓ Temperatura di esercizio: da -25 °C (con riscaldatore) a +65 °C
- ✓ Grado di protezione: IP65
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 80 x 180 x 75 mm



EL60RT 2PH/60 cod. 80EL2600113

Barriera IR da interno/esterno

- ✓ Portata interna nominale 120 m, esterna 60 m

EL60RT 2PH/120 cod. 80EL2700113

Barriera IR da interno/esterno

- ✓ Portata interna nominale 240 m, esterna 120 m

RST60 cod. 80EL2800115

Coppia di riscaldatore con termostato

- ✓ Alimentazione da 10 a 30 Vcc
- ✓ Assorbimento per coppia:
 - da 10 a 15 Vcc 250 mA
 - da 24 a 30 Vcc 125 mA


BARRIERE AD INFRAROSSI

BARRIERE AD INFRAROSSI EL100

La nuova generazione di protezioni per esterno EL100 è sicura, affidabile, facile da installare. Costituita da una colonna precablata di infrarossi attivi multiplexati, di dimensioni contenute (8 cm di diametro), ha la possibilità di integrare un porta lampada sulla sommità.

Un circuito di disqualifica, in presenza di forti nebbie, nevicate e rovesci d'acqua, interviene sulla sensibilità dei raggi infrarossi, fornendo una segnalazione elettrica in morsettiera e ripristina automaticamente il sistema non appena si ristabiliscono le condizioni ambientali ottimali. Le barriere EL100 sono in grado di rilevare un tentativo fraudolento di mascheramento della colonna, fornendo una segnalazione elettrica dedicata in morsettiera. Anche in questo caso, il sistema si ripristina in automatico quando scompare l'origine del mascheramento.

L'allineamento ottico-acustico dei raggi è semplice e può essere effettuato da una singola persona, senza l'impiego di particolari strumenti. Sono ideali per applicazioni residenziali, integrando una lampada per esterni, e ideali per l'ampia portata.



BARRIERE AD INFRAROSSI

BARRIERE AD INFRAROSSI EL100

Caratteristiche comuni

- ✓ Colonna IR attivi multiplexati (LO=950 nm)
- ✓ Portata max. 100 m. Non c'è limite per la portata minima, se usata con raggi singoli
- ✓ Ottiche TX e RX inserite nella stessa colonna
- ✓ Sistema di allineamento integrato
- ✓ Protezione tratta programmabile a raggi singoli o a raggi incrociati
- ✓ Sincronizzazione filare o ottica
- ✓ Angolo di regolazione: 180° orizzontale, 20° verticale
- ✓ Tempo intervento regolabile da 50 a 500 ms
- ✓ Funzione disqualifica programmabile su 2 livelli
- ✓ Modalità allarme, OR un raggio doppio interrotto o AND combinazione di almeno due raggi doppi
- ✓ Comandi remoti per AND raggi / Esclusione raggi/AND casuale
- ✓ Funzione antistrisciamento
- ✓ Uscite: Allarme /Tamper/Masking/Disqualifica/
- ✓ Riscaldatori integrati a 24VAC 45 Watt max (5W x ottica + 5W colonna)
- ✓ Temperatura di funzionamento: da -25 °C a + 65 °C
- ✓ Struttura colonna alluminio anodizzato
- ✓ Grado di protezione dichiarato: IP65
- ✓ Dimensioni: diametro colonna 8 cm, base di fissaggio diametro 30 cm
- ✓ Alimentazione: 12/24VDC
- ✓ Alimentazione riscaldatori: 24VAC
- ✓ Predisposta per fissaggio al suolo tramite pozzetto dedicato da interrare (opzionale)
- ✓ Predisposta per accogliere sull'estremità lampade disponibili in commercio



EL100RT 6PH/16 cod. 80EL3300113 Colonna IR per esterno

- ✓ Portata 100 m
- ✓ Altezza colonna 1,6 m con 6 raggi a doppia ottica 3TX + 3 RX
- ✓ Assorbimento: 135mA
- ✓ Assorbimento riscaldatori: 40W



EL100RT 8PH/20 cod. 80EL3400113 Colonna IR per esterno

- ✓ Portata 100 m
- ✓ Altezza colonna 2 m con 8 raggi a doppia ottica 4TX + 4 RX
- ✓ Assorbimento: 150mA
- ✓ Assorbimento riscaldatori: 50W

ACCESSORI

POIDT250 cod. 80SP8C10113

Pozzetto da interrare, predisposto per il fissaggio della colonna

BARRIERE AD INFRAROSSI

BARRIERE AD INFRAROSSI EL250

Le barriere EL250 sono costituite da una colonna pre cablata di infrarossi attivi multiplexati, idonea per la protezione perimetrale di grandi siti. Completa di alimentatore 230 VAC, è in grado di fornire la corrente necessaria sia alle schede elettroniche, che al sistema di riscaldamento interno. È previsto un alloggiamento per una batteria tampone, in grado di garantire il funzionamento delle schede e delle ottiche anche in assenza di tensione di rete elettrica.

Le barriere dispongono di un circuito di disqualifica che, in presenza di forti nebbie, neviccate, rovesci d'acqua, interviene sulla sensibilità dei raggi infrarossi, fornendo una segnalazione elettrica in morsettiera; il circuito si ripristina automaticamente non appena si ristabiliscono le condizioni ambientali ottimali necessarie per il buon funzionamento della barriera.

Le barriere EL250 sono in grado inoltre di rilevare un tentativo fraudolento di mascheramento della colonna, fornendo una segnalazione elettrica in morsettiera, che anche in questo caso si ripristina automaticamente quando scompare l'origine del mascheramento. Le ottiche possiedono un particolare sistema d'allineamento ottico acustico dei raggi che può effettuare una sola persona; senza l'impiego di particolari strumenti.



BARRIERE AD INFRAROSSI

BARRIERE AD INFRAROSSI EL250

Caratteristiche comuni

- ✓ Colonna IR attivi multiplexati (LO=950 nm)
- ✓ Portata max. 250 m, mentre non c'è limite per quella minima, se usata con raggi singoli
- ✓ Ottiche TX e RX inserite nella stessa colonna
- ✓ Sistema allineamento integrato
- ✓ Protezione tratta programmabile a raggi singoli o raggi incrociati
- ✓ Sincronizzazione filare o ottica
- ✓ Angolo di regolazione 180° orizzontale, 20° verticale
- ✓ Tempo intervento regolabile da 50 a 500 ms
- ✓ Funzione disqualifica programmabile su 2 livelli
- ✓ Modalità allarme, OR un raggio doppio interrotto o AND combinazione di almeno due raggi doppi
- ✓ Comando remoto per AND raggi / Esclusione raggi/AND casuale
- ✓ Funzione antistrisciamento
- ✓ Uscite: Allarme / Tamper / Masking / Disqualifica
- ✓ Alimentazione: 230 VAC integrata
- ✓ Predisposta per alloggiare batteria 12V/7Ah
- ✓ Riscaldatori integrati a 24 VAC
- ✓ Temperatura di funzionamento: da -25 °C a + 65 °C
- ✓ Struttura colonna alluminio anodizzato
- ✓ Grado di protezione dichiarato: IP65
- ✓ Dimensioni (L xP): 25 x 22 cm, base di fissaggio diametro 30 cm
- ✓ Predisposta per fissaggio al suolo su pozzetto da interrare (opzionale)



EL250RT 6PH/15 cod. 80EL3500113

Colonna IR per esterno

- ✓ Portata 250 m
- ✓ Altezza colonna 1,5 m con 6 raggi a doppia ottica 3TX + 3RX
- ✓ Alimentatore 230 VAC integrato con uscite 13,8 VDC schede elettroniche e 24 Vca termostatazione
- ✓ Vano alloggiamento batteria tampone 12V/7Ah



EL250R 3PH/15 cod. 80EL3540113

Colonna terminale IR per esterno

- ✓ Portata 250 m
- ✓ Altezza colonna 1,5 m con 3 raggi a doppia ottica (3RX)



EL250T 3PH/15 cod. 80EL3550113

Colonna terminale IR per esterno

- ✓ Portata 250 m
- ✓ Altezza colonna 1,5 m con 3 raggi a doppia ottica (3TX)

BARRIERE AD INFRAROSSI

BARRIERE AD INFRAROSSI EL250

EL250RT 8PH/20 cod. 80EL3600113

Colonna IR per esterno

- ✓ Portata 250 m
- ✓ Altezza colonna 2 m con 8 raggi a doppia ottica 4TX + 4RX
- ✓ Alimentatore 230 VAC integrato con uscite 13,8 VDC schede elettroniche e 24 VCA termostatazione
- ✓ Vano alloggiamento batteria tampone 12V/7Ah



EL250R 4PH/20 cod. 80EL3640113

Colonna terminale IR per esterno

- ✓ Portata 250 m
- ✓ Altezza colonna 2 m con 4 raggi a doppia ottica (4RX)



EL250T 4PH/20 cod. 80EL3650113

Colonna terminale IR per esterno

- ✓ Portata 250 m
- ✓ Altezza colonna 2 m con 4 raggi a doppia ottica (4TX)

ACCESSORI

POIDT250 cod. 80SP8C10113

Pozzetto da interrare, predisposto per il fissaggio della colonna

BARRIERE A MICROONDE

BARRIERE A MICROONDE MW30RT

MW30RT cod. 80MW1900111

Barriera a microonde da esterno

- ✓ Portata: 180 m (program.: 15 ÷ 100 m, 100 ÷ 180 m)
- ✓ Ampiezza fascio: 6 m regolabile
- ✓ Quattro canali di modulazione
- ✓ Spazio per batteria: 12 Vdc - 1,9 Ah
- ✓ Frequenza: in accordo con le frequenze nazionali
- ✓ Alimentazione: 10,5 ÷ 14 Vdc o 16 ÷ 18 Vac
- ✓ Assorbimento: 85 mA (TX), 35 mA (RX)
- ✓ Regolazioni larghezza fascio
- ✓ Controllo automatico di guadagno (AGC)
- ✓ Regolazione tempo intervento
- ✓ Possibilità di alimentazione con tensione alternata
- ✓ Tamper antimanomissione
- ✓ Test-points di taratura e controllo
- ✓ LED interno di segnalazione per visualizzazione in fase di installazione



ACCESSORI BARRIERE A MICROONDE MW30

SP10/15 cod. 80SP1000111

Palo zincato per MW30RT. Altezza 1,5 m, diametro 80 mm.

SP10/20 cod. 80SP1100111

Palo zincato per MW30RT. Altezza 2 m, diametro 80 mm.



BARRIERE A MICROONDE

BARRIERE A MICROONDE MWA60 E MWA120

MWA60 e MWA120 sono barriere attive a microonde con portata massima di 60 e 120 m, progettate per la protezione di superfici esterne ed interne. Il sistema è composto da due unità. Le apparecchiature sono costruite esclusivamente con dispositivi a stato solido e rifinite con resina tropicalizzante per consentire un'ottima tenuta alle intemperie.

Lobo di protezione

La forma del campo di radiazione è molto ben definita e questo permette una più elevata probabilità di rivelazione. Il trasmettitore è costituito da una microonda planare che emette un fascio stretto e direttivo di bassa potenza altamente stabile.

Canali selezionabili

Trasmettitore e ricevitore possono essere sintonizzati in frequenza, attraverso dei dip switch che permettono di codificare 5 canali differenti. In questo modo si evitano interferenze in caso di installazioni contemporanee di più coppie di barriere.

Filtro selettivo


Ogni ricevitore è dotato di un particolare filtro selettivo che sceglie solo la frequenza del proprio canale e scarta le altre.

Compensazione automatica

Nel ricevitore sono stati inseriti speciali circuiti di autoregolazione ed elaborazione del segnale che compensano automaticamente le variazioni delle condizioni ambientali.

Segnalazione di disqualifica

Il ricevitore dispone un'uscita che si attiva in caso di segnale insufficiente. Lo scopo è di prevenire e segnalare disallineamenti provocati ad impianto spento o da ostacoli interposti nel fascio di azione delle barriere.



BARRIERE A MICROONDE

BARRIERE A MICROONDE MWA60 E MWA120

Caratteristiche comuni

- ✓ Tensione nominale di alimentazione: 12 Vdc
- ✓ Tensione di funzionamento min/max: 11,5 ÷ 15 Vdc
- ✓ Assorbimento a riposo: TX 31mA / RX 70 mA
- ✓ Assorbimento in allarme: TX 31mA / RX 70 mA
- ✓ Frequenza di trasmissione: 10.525 GHz (+/- 20 Mhz)
- ✓ Blocco relè di allarme: segnale su ingresso dedicato
- ✓ Relè di allarme: NC 500 mA 12 Vdc
- ✓ Segnalazione disqualifica: uscita elettrica
- ✓ Modulazione: 5 canali selezionabili
- ✓ Protezione manomissione: microinterruttore antiapertura (disponibile kit antidisorientamento)
- ✓ Temperatura di funzionamento (kit riscaldamento opz.): -20 °C ÷ +55 °C
- ✓ Grado di protezione involucro: IP34
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 176 x 230 x 133 mm



MWA60RT cod. 80MW5500111

Barriera a microonde da esterno, portata 60 m.

MWA120RT cod. 80MW5600111

Barriera a microonde da esterno, portata 120 m.

SISTEMI DI FISSAGGIO BARRIERE A MICROONDE MWA

SP20/MWA cod. 80SP9410113

Staffa a muro zincata per barriere MWA, lunghezza 26 cm.



SP50/MWA cod. 80SP9510113

Staffa a parete zincata per barriere MWA, lunghezza 58 cm.

SP120/MWA cod. 80SP9610113

Palo a pavimento zincato per barriere MWA, lunghezza 120 cm, diametro 40 mm.

SP130/MWA cod. 80SP9710113

Palo da interrare zincato per barriere MWA, lunghezza 130 cm, diametro 40 mm.



ACCESSORI BARRIERE A MICROONDE MWA

RS/MWA cod. 80MW5810113

Kit termostato e riscaldatore (1 pz per confezione)

KIT AMP/MWA cod. 80KT1C10113

Kit antirimozione anti-disorientamento (1 pz per confezione)



SIRENE



SECURITY

La sirena rappresenta da sempre un importante deterrente contro i malintenzionati e, in caso di effrazione, costituisce un'importantissima elemento di dissuasione. I modelli Elkron, per estetica, materiali e funzionalità, si prestano a molteplici campi d'applicazione.

SIRENE DA ESTERNO



HPA700M cod. 80HP9A00211

Sirena da esterno in metallo, con lampeggiatore

- ✓ Funzioni programmabili:
 - Time out suonata
 - Tipo ingressi
 - Riferimento ingressi
 - Conteggio allarmi
 - Funzione ponteggi
 - 8 modalità di suonata
 - Riporto allarmi
 - Gestione modulo protezioni
 - Abilitazione LED guasto / LED stato impianto
- ✓ Tensione di funzionamento: 9 ÷ 15 Vcc
- ✓ Assorbimento max a riposo: 7 mA
- ✓ Assorbimento max in allarme: 1600 mA medi
- ✓ Assorbimento max dalla centrale: 150 mA
- ✓ Pressione acustica: > 110 dB (A) @ 1 m
- ✓ Frequenza di funzionamento: 1400 ÷ 1600 Hz
- ✓ Tensione di blocco ingressi (doppio-bilanciati a positivo): 5,1 ÷ 8,7 Vcc
- ✓ Tensione di attivazione ingressi (doppio-bilanciati a positivo): 2,3 ÷ 5,0 Vcc
- ✓ Assorbimento degli ingressi: 1 mA (doppio-bilanciato); 2,2 mA (NC)
- ✓ Autonomia con batteria interna a riposo: 60 ore
- ✓ Soglia batteria bassa: 11.5 Vcc
- ✓ Soglia batteria esausta: 10 Vcc
- ✓ Contatto tamper della sirena (relè allo stato solido): 50 mA @ 50 Vcc; R typ = 20 Ω
- ✓ Contatto tamper del modulo protezioni (relè allo stato solido): 50 mA @ 50 Vcc; R typ = 20 Ω
- ✓ Classe ambientale: IV
- ✓ Temperatura di funzionamento certificata: -25 °C ÷ +70 °C
- ✓ Umidità massima ammessa: 93%
- ✓ Grado di protezione involucro certificato: IP44 / IK08
- ✓ Materiale coperchio esterno: alluminio pressofuso
- ✓ Materiale flash: PC-ABS autoestinguento
- ✓ Materiale griglia interna opzionale: lamiera 8/10 zincata
- ✓ Materiale fondo: PC-ABS autoestinguento
- ✓ Accumulatore allocabile: 12V - da 1,9 a 2,2 Ah
- ✓ Tamper: Antiapertura e asportazione
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 203 x 253 x 87 mm
- ✓ Peso (senza batteria): 1500 g
- ✓ Livello di prestazione garantito (EN50131-4): Grado 3



SIRENE DA ESTERNO



HPA700P cod. 80HP7A00211

Sirena da esterno in plastica, con lampeggiatore

- ✓ Funzioni programmabili:
 - Time out suonata
 - Riferimento ingressi
 - Conteggio allarmi
 - Funzione ponteggi
 - Rilevamento alimentazione remota
- ✓ Tensione di funzionamento v.: 9 ÷ 15 Vcc
- ✓ Assorbimento max a riposo: 7 mA
- ✓ Assorbimento max in allarme: 1600 mA medi
- ✓ Assorbimento max dalla centrale: 150 mA
- ✓ Pressione acustica: > 110 dB (A) @ 1 m
- ✓ Frequenza di funzionamento: 1400 ÷ 1600 Hz
- ✓ Temperatura di funzionamento certificata: -25 °C ÷ +70 °C
- ✓ Umidità massima ammessa: 93%
- ✓ Grado di protezione involucro certificato: IP44 / IK07
- ✓ Materiale coperchio esterno: PC-ABS autoestinguente
- ✓ Materiale griglia interna opzionale: lamiera 8/10 zincata
- ✓ Accumulatore allocabile: 12V - da 1,9 a 2,2 Ah
- ✓ Tamper: Antiapertura/antiasportazione
- ✓ Due ingressi di comando:
 - AL: allarme
 - S: stato impianto
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 203 x 253 x 87 mm
- ✓ Peso (senza batteria): 1100 g
- ✓ Livello di prestazione garantito (EN50131-4): Grado 2



ACCESSORI

Griglia di protezione cod. 80HP7A10111

Griglia per sirene HPA700P e HPA700M

- ✓ Aumenta la protezione della sirena



HPA700/N cod. 80HP9A10111

Modulo protezioni per sirene HPA700P e HPA700M

- ✓ Rileva e memorizza, tentativi di manomissione con schiuma, trapanazione e attacchi termici
- ✓ Tensione di funzionamento (min - max): 9 ÷ 15 Vcc
- ✓ Uscita relè allo stato solido: 50 mA @ 50 Vcc; R typ = 20 Ω
- ✓ Assorbimento: 5 mA



SIRENE DA INTERNO



HP375M cod. 80HP1B00211

Sirena da interno autoalimentata con gestione di due modalità di suonata differenziate

- ✓ Pressione acustica: 116±1 dB (A) @ 1 m, assorbimento max 2,2 A
- ✓ Protezione da inversione di polarità della batteria e dell'alimentazione da centrale
- ✓ Comandi di Allarme e Stato impianto con contatto NC
- ✓ Riferimento programmabile a POSITIVO o NEGATIVO
- ✓ Time-out di blocco suonata
- ✓ Inibizione suonata alla prima alimentazione
- ✓ Funzione di conteggio allarmi programmabile
- ✓ Protezione anti-apertura ed anti-asportazione
- ✓ Due ingressi di comando
- ✓ Ingresso stato impianto
- ✓ Tensione di funzionamento: 13,8 Vcc ÷ 15 Vcc
- ✓ Assorbimento a riposo: 3 mA @ 12 Vcc
- ✓ Assorbimento max in allarme: 2,2 A (tono di potenza)
- ✓ Pressione acustica (tono di potenza): 116 ± 1 dB (A) @ 1 m
- ✓ Due ingressi di comando
- ✓ Ingresso stato impianto
- ✓ Frequenza di funzionamento:
 - 1700 Hz (tono intermittente AL2)
 - 2000-3000 Hz (tono di potenza)
- ✓ Assorbimento max dalla centrale: 150 mA
- ✓ Micro-interruttore anti-apertura/anti-asportazione: 1 A @ 24 Vcc
- ✓ Temperatura di funzionamento certificata: -25 °C +55 °C
- ✓ Umidità massima ammessa: 93%
- ✓ Classe ambientale: II
- ✓ Grado di protezione involucro: IP30 / IK06
- ✓ Materiale involucro: acciaio zincato e verniciato
- ✓ Protezione dalla manomissione: apertura e asportazione
- ✓ Accumulatore allocabile: 12 V da 2 a 2,2 Ah
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 195 x 180 x 55 mm
- ✓ Peso (senza batteria): 1300 g
- ✓ Livello di prestazione garantito (EN50131-4): Grado 2



SIRENE DA INTERNO

HPA100 cod. 80HP9300111

Sirena da interno con contenitore in plastica protetto

- ✓ Pressione acustica: 110 dB(A) @ 1m
- ✓ Frequenza acustica: 3500 – 3700 Hz
- ✓ Tensione funzionamento: 12 o 24 Vdc nominale (10,5 a 30 Vdc)
- ✓ Assorbimento: max 260 mA in allarme
- ✓ Protezione contro inversione di polarità
- ✓ Protezione antiapertura
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 145 x 100 x 42 mm



HPA100A cod. 80HP9400111

Sirena da interno autoalimentata

Stesse caratteristiche di HPA100 ma con:

- ✓ Assorbimento a riposo: max 12 mA
- ✓ Batterie alloggiabile: 9V Alkalina o 8,4V NiMh ricaricabile (non fornita)
- ✓ Selezione tipo batteria: programmabile
- ✓ Comandi 2: BL1 per allarme BL2 per segnalazione
- ✓ Tonalità comando BL2: programmabile 2 livelli
- ✓ Tempo timeout: programmabile 3, 6, 9 min
- ✓ Polarità comandi: programmabile positivo o negativo





COMUNICATORI TELEFONICI



SECURITY

Nelle applicazioni di sicurezza o tecnologiche, la comunicazione degli eventi di allarme ricopre un ruolo di fondamentale importanza. Elkron offre una gamma di dispositivi stand alone, di tipo GSM/GPRS multicanale in grado di trasmettere, nelle diverse modalità, messaggi vocali, SMS, protocolli digitali DTMF o IP.

COMUNICATORI GSM

CT10-M cod. 80CT4600111

Comunicatore GSM con sintesi vocale

- ✓ Invio allarmi tramite messaggi vocali sulla rete GSM e tramite SMS (programmabili da tastiera)
- ✓ Numeri telefonici: 12 (max 28 cifre)
- ✓ Messaggi vocali: 1 di base (10 sec) + 5 da 10 sec, oppure 10 da 5 sec
- ✓ Messaggistica SMS: 4 messaggi, max 40 caratteri
- ✓ Conferma avvenuta commutazione uscite da remoto (tramite messaggio vocale)
- ✓ Memoria non volatile anche in assenza di alimentazione
- ✓ Avviso scadenza SIM
- ✓ Funzione risponditore
- ✓ Blocco ciclo chiamate (comando DTMF)
- ✓ Controllo connessione
- ✓ Tastiera alfanumerica a bordo con display LCD 2 righe 16 caratteri
- ✓ 6 LED per visualizzazione stato sistema e guasti
- ✓ Test linea telefonica: controllo campo di copertura sempre attivo
- ✓ Ingressi di allarme: 2
- ✓ Ingresso TC: 1
- ✓ Uscite programmabili:
 - 2 uscite elettriche GUASTO
 - 3 uscite commutabili da remoto tramite comandi DTMF o da tastiera locale di cui 2 elettriche e una a relé
- ✓ Memoria: allarmi ed esito telefonate
- ✓ Codici di programmazione: codice Utente/Installatore
- ✓ Sintesi vocale: non volatile con utilizzo della cuffia microfonica (in dotazione)
- ✓ Controllo stato da remoto (codici DTMF)
- ✓ Commutazione uscite da remoto (codici DTMF)
- ✓ Dotato di tamper antiapertura
- ✓ Tensione di funzionamento: 10,5 ÷ 14 Vdc
- ✓ Accumulatore allocabile: 12 Vdc - 2,2 Ah
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 245 x 185 x 70 mm



COMUNICATORI GSM

CT12-M/B cod. 80CT7400113

Comunicatore telefonico GSM a 4 canali

Il comunicatore CT12-M/B gestisce 4 ingressi di allarme e 2 uscite, esegue un monitoraggio continuo e visualizza, tramite display LCD, lo stato degli ingressi e delle uscite, la tensione di alimentazione, l'intensità del segnale di campo e gestisce un test periodico della presenza in vita.

- ✓ Tensione di alimentazione: 13.8 V
- ✓ Tensione minima di funzionamento: 10.5 V
- ✓ Assorbimento a riposo a 13.8 V: 140mA
- ✓ Assorbimento durante il ciclo telefonico a 13.8 V: 270mA
- ✓ Temperatura di funzionamento: +5 °C + 45 °C
- ✓ Trasmissione fonia sintesi vocale: 120 sec x 12 messaggi
- ✓ Trasmissione protocollo digitale CID tipo DC09
- ✓ Codice Installatore: 1
- ✓ Codice Utente / Codice vigilanza: 1
- ✓ Codice attivazione uscite: 2
- ✓ Messaggi SMS: trasmissione e ricezione
- ✓ Numeri telefonici: 16 da 24 caratteri
- ✓ Numero telefonico di test: 1 da 24 caratteri
- ✓ Numero telefonico Gestore: 1 da 24 caratteri
- ✓ Ingressi ritardabili da 0-60 sec. 0-90 min: 4
- ✓ Ingresso di controllo (blocco): 1
- ✓ Uscite commutabili da remoto: 2
- ✓ File storico: 99 eventi
- ✓ Display di visualizzazione: LCD 2 righe 16 caratteri
- ✓ Tastiera: 18 Tasti
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 131 x 121 x 31 mm



COMUNICATORE GSM E PSTN

CT11-M cod. 80CT4700111

Comunicatore bi-standard GSM/PSTN con sintesi vocale

- ✓ Canale di invio allarme programmabile: tramite messaggi su rete GSM (vocali o in SMS) oppure su linea PSTN
- ✓ Numeri telefonici: 12 (max 28 cifre)
- ✓ Messaggi vocali: 1 di base (10 sec) + 5 da 10 sec oppure 10 da 5 sec
- ✓ Messaggistica SMS: 4 messaggi max 40 caratteri
- ✓ Conferma avvenuta commutazione uscite da remoto (tramite messaggio vocale)
- ✓ Memoria non volatile anche in assenza di alimentazione
- ✓ Avviso scadenza SIM
- ✓ Funzione risponditore
- ✓ Blocco ciclo chiamate (comando DTMF)
- ✓ Controllo connessione
- ✓ Tastiera alfanumerica a bordo con display LCD 2 righe 16 caratteri
- ✓ 6 LED per visualizzazione stato sistema e guasti
- ✓ Test linea telefonica: controllo campo di copertura sempre attivo
- ✓ Ingressi di allarme: 2
- ✓ Ingresso TC: 1
- ✓ Uscite programmabili:
 - 2 uscite elettriche GUASTO
 - 3 uscite commutabili da remoto tramite comandi DTMF o da tastiera locale di cui 2 elettriche e una a relé
- ✓ Memoria: allarmi ed esito telefonate
- ✓ Codici di programmazione: codice utente/installatore
- ✓ Sintesi vocale: non volatile con utilizzo della cuffia microfonica (in dotazione)
- ✓ Salto segreteria su linea PSTN
- ✓ Test linea telefonica PSTN
- ✓ Backup automatico sulla rete telefonica disponibile
- ✓ Controllo stato da remoto (codici DTMF)
- ✓ Commutazione uscite da remoto (codici DTMF)
- ✓ Dotato di tamper antiapertura
- ✓ Tensione di funzionamento: 10,5 ÷ 14 Vdc
- ✓ Accumulatore allocabile: 12 Vdc - 2,2 Ah
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 245 x 185 x 70 mm



ANTENNA GSM 1 cod. 80AN0300111

Antenna remota GSM

- ✓ Fornita completa di staffa, tasselli per il fissaggio a muro e con 5 metri di cavo intestato con connettore SMA-M compatibile con CT10-M e CT11-M. Il suo impiego è utile qualora la posizione del comunicatore non consentisse al modulo GSM di ricevere una sufficiente copertura del campo.




COMUNICATORI PSTN

CT06 cod. 80CT4900211

Comunicatore telefonico PSTN

- ✓ Conforme allo standard europeo TBR21
- ✓ 2 ingressi d'allarme programmabili di tipo N.C., N.A. bilanciati e NON Utilizzato + 1 Ingresso di Controllo (TC). Tutti riferibili al positivo o al negativo
- ✓ 5 Uscite (4 elettriche open collector e 1 a relè). 2 uscite sono dedicate alla segnalazione di guasto, mentre le altre sono dedicate ai comandi DTMF, per eventuale controllo da remoto o da tastiera locale integrata; oppure associabili in modo esclusivo agli ingressi di allarme IN1 e IN2
- ✓ 12 numeri telefonici max 28 cifre ciascuno, max 10 messaggi vocali (1 base da 10 sec. + 9 da 5 sec.) utili alla conferma di avvenuto allarme e telecomando DTMF eseguito. La registrazione e l'ascolto vengono effettuati tramite cuffia fonica in dotazione.
- ✓ Il display LCD (2 righe per 16 caratteri) e 6 Led di segnalazione che permettono di accedere facilmente alla programmazione con menu utente, menu installatore e stato sistema (anche in assenza d'alimentazione grazie alla memoria non volatile).
- ✓ Uscite elettriche guasto: 2 – I_{max} 10 mA ciascuna
- ✓ Uscite elettriche commutabili da remoto: 2 – I_{max} 10 mA ciascuna
- ✓ Uscite relè commutabili da remoto: 1 – I_{max} 1A (sullo scambio relé)
- ✓ Lingue selezionabili: italiano/francese/inglese/tedesco/spagnolo/portoghese
- ✓ Reti Telefoniche selezionabili: Italia/Francia/Inghilterra/Germania/Spagna/Portogallo
- ✓ Tipo selezione: DEC/DTMF
- ✓ Soglia batteria scarica: <10,8 Vdc
- ✓ Tamper antiapertura
- ✓ Tensione minima di funzionamento: 12 Vdc
- ✓ Tensione massima di funzionamento: 14,5 Vdc
- ✓ Assorbimento tipico a riposo: 70 mA
- ✓ Assorbimento massimo: 250 mA
- ✓ Corrente su uscita alimentazione aux: max 150 mA
- ✓ Accumulatore allocabile: 12 Vdc – 2.2Ah
- ✓ Temperatura di funzionamento: +5 °C/+40 °C
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 245 x 185 x 70 mm





ACCESSORI



SECURITY

Per completare un sistema d'allarme o per particolari esigenze d'installazione, Elkron offre una serie di accessori, come le batterie al piombo, o una ricca gamma di adattatori per i suoi lettori di chiave.

ATTIVATORI ELETTRONICI

SCHEMA CHIAVE DK21

DK21S cod. 80DK2300211

Sistema di attivazione a microprocessore

- ✓ La scheda gestisce fino a 4 inseritori DK2000M con un numero illimitato di chiavi e 1 tastiera KP100D. Tipo di colloquio: seriale protocollo Elkron.
Settori di attivazione: 3
- ✓ Tensione di alimentazione: 12 Vdc. Lunghezza max linea seriale: 500 m

DK2000M cod. 80DK2000111

Inseritore adattabile di serie alle scatole e ai telai Bticino® Magic

- ✓ Per l'utilizzo con le altre serie Bticino® e le serie Gewiss®, Ave® e Vimar® è necessario l'utilizzo degli adattatori Elkron. 2 ingressi integrati
- ✓ DK2000M/B cod. 80DK2400111 - Versione colore BIANCO

DK20 cod. 80DK1700111

Chiave elettronica digitale

ADATTATORI

ADATTATORI PER LETTORI CHIAVE

DKA/I cod. 80KT2200111

Kit 5 adattatori per le serie civili componibili Bticino® Light e Bticino International®

✓ DKAB/I cod. KT2600111 - Versione colore BIANCO



DKA/L cod. 80KT2300111

Kit 5 adattatori per la serie civile componibile Bticino® Living

✓ DKAB/L cod. KT2700111 - Versione colore BIANCO



DKA/G cod. 80KT2400111

Kit 5 adattatori per la serie civile componibile Gewiss® Playbus

✓ DKAB/G cod. KT2800111 - Versione colore BIANCO



DKA/A cod. 80KT2500111

Kit 5 adattatori per la serie civile componibile AVE® Sistema 45

✓ DKAB/A cod. KT2900111 - Versione colore BIANCO



NOTA: Per gli inseritori DK4000M e il parzializzatore DKZ4/4000M nelle serie Vimar® Idea e Vimar® 8000 è necessario utilizzare gli adattatori esistenti in commercio, Art. 16544 per Vimar® Idea e Art. 08324 per Vimar® 8000

DKA/VI cod. 80KT7500111

Kit 5 adattatori per serie civili Vimar® Idea

✓ DKAB/VI cod. KT7600111- Versione colore BIANCO



DKAB/VP cod. 80KT7700111

Kit 5 adattatori per serie civili Vimar® Plana



DKA/AXO cod. 80KT4C00111

Kit adattatori (5 pz) colore NERO per serie civile Bticino® AXOLUTE

✓ DKAB/AXO cod. KT5C00111 - versione colore BIANCO

DKA/EIK cod. 80KT6C00111

Kit adattatori (5 pz) colore NERO per serie civile Vimar® EIKON

✓ DKAB/EIK cod. KT7C00111 - versione colore BIANCO

RADIOCOMANDI E PULSANTI DI ALLARME

RADIOCOMANDI

RX02 cod. 80RX3240143

Ricevitore radio saw, a codice variabile con codifica digitale che permette l'azionamento a distanza di qualunque apparecchio

- ✓ Le funzioni dei 2 canali del ricevitore possono essere di tipo IMMEDIATO, PASSO-PASSO e A TEMPO



TX02 cod. 80TX7950143

Radiocomando a 2 tasti



TX02M cod. 80TX7850143

Radiocomando miniaturizzato a 2 tasti



PULSANTE

PA01-C cod. 80PL2300113

Pulsante antirapina a singolo tasto interno tipo NC a riposo

- ✓ Ripristino automatico
- ✓ Colore bianco



ACCUMULATORI

RB06 cod. 80RB0410113

Batteria ermetica ricaricabile 12 V 7,2 Ah

RB12 cod. 80RB0110113

Batteria ermetica ricaricabile 6 V 1,3 Ah

RB 19 cod. 80RB0310113

Batteria ermetica ricaricabile 12 V 2,2 Ah

RB 15 cod. 80RB0810113

Batteria ermetica ricaricabile 12 V 18 Ah

RB 24 cod. 80RB0510113

Batteria ermetica ricaricabile 12 V 26 Ah

RB 1212 cod. 80RB1110113

Batteria ermetica ricaricabile 12 V 12 Ah

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE

AS02/S cod. 80PS3400111

Unità di alimentazione 1A

Unità di alimentazione con alimentatore switching supplementare in contenitore in plastica. Spazio per batteria fino a 2 Ah. Dotato di modulo di controllo per la presenza rete, test ciclico della batteria, guasto fusibili.

- ✓ Uscite elettriche di segnalazione guasti e anomalie
- ✓ Connettore per il collegamento con i moduli seriali EP200
- ✓ Tensione di rete: 100 Vac ÷ 260 Vac
- ✓ Tensione erogata in uscita: 13,8 Vdc
- ✓ Corrente: 1 A
- ✓ Dimensioni (H x L x P): 185 x 249 x 70 mm



AS07/S cod. 80PS3500211

Unità di alimentazione 1A

Unità di alimentazione con alimentatore switching supplementare in contenitore in plastica. Spazio per batteria fino a 7 Ah. Dotato di modulo di controllo per la presenza rete, test ciclico della batteria, guasto fusibili.

- ✓ Uscite elettriche di segnalazione guasti e anomalie
- ✓ Connettore per il collegamento con i moduli seriali EP200
- ✓ Tensione di rete: 100 Vac ÷ 260 Vac
- ✓ Tensione erogata in uscita: 13,8 Vdc
- ✓ Corrente: 1 A
- ✓ Dimensioni (H x L x P): 345 x 240 x 79 mm



AS15 cod. 80PS3200211

Unità di alimentazione 2,2A

Unità di alimentazione con alimentatore switching supplementare in contenitore in plastica. Spazio per batteria fino a 18 Ah. Dotato di modulo di controllo per la presenza rete, test ciclico della batteria, guasto fusibili.

- ✓ Uscite elettriche di segnalazione guasti e anomalie
- ✓ Connettore per il collegamento con i moduli seriali EP200
- ✓ Tensione di rete: 100 Vac ÷ 260 Vac
- ✓ Tensione erogata in uscita: 13,8 Vdc
- ✓ Corrente: 2,2 A
- ✓ Dimensioni (H x L x P): 318 x 422 x 91 mm



INDICE ALFABETICO

RICERCA PER NOME PRODOTTO

NOME PRODOTTO	NOME PRODOTTO	NOME PRODOTTO	NOME PRODOTTO
A600/12 > 47	DT610/BR > 28, 43	IT USB/KEY > 21	PS/TEL > 31
A600/230 > 48	EIR600 > 27, 41	IT500CLOUD > 20	PSU600 > 37
ANTENNA GSM 1 > 19, 90	EIR600FC > 42	IT500WEB > 20	R600 > 46
ANTENNA GSM 2 > 19	EL100RT 6PH/16 > 73	IV4Z > 62	RB 1212 > 96
AS02/S > 97	EL100RT 8PH/20 > 73	KIT AMP/MWA > 79	RB 15 > 96
AS07/S > 97	EL20RT/05 > 69	KIT CR600 PLUS > 37	RB 19 > 96
AS15 > 97	EL20RT/10 > 69	KIT DK30-50 > 18	RB 24 > 96
AS500/REP > 22	EL20RT/15 > 69	KIT EGON > 37	RB06 > 96
CAVO X KP > 21	EL20RT/20 > 69	CON PSU > 37	RB12 > 96
CMD600 > 51	EL250R 3PH/15 > 75	KIT PER ELR600 > 30, 45	RC600 > 24, 38
CP/EP500 > 20, 21	EL250R 4PH/20 > 76	KP500D/N > 17	RM600 > 47
CP/EXP > 21, 23	EL250RT 6PH/15 > 75	KP500DV/N > 17	RS/MWA > 79
CR600 > 36	EL250RT 8PH/20 > 76	KP600 > 24, 38	RST60 > 71
CR600PLUS > 36	EL250T 3PH/15 > 75	KP600D > 38	RX02 > 96
CT06 > 91	EL250T 4PH/20 > 76	KT TMP > 65	S600 > 51
CT10-M > 88	EL60RT 2PH/120 > 71	LS600 > 50	SD600 > 46
CT11-M > 90	EL60RT 2PH/60 > 71	MF01 > 62	SNODO > 27, 42
CT12-M/B > 89	ELR600RT/10 > 30, 45	MF02 > 62	PER DT600 > 27, 42
DC600 > 24, 39	ELR600RT/15 > 30, 45	MMB01 > 60	SNODO > 55
DC600/BR > 24, 39	ELR600RT/20 > 30, 45	MMH01 > 60	PER IR15/DT15 > 55
DC6002I > 25, 39	ELR60RT 2PH/60 > 29, 44	MMH02 > 60	SNODO > 56
DC6002I/BR > 25, 39	EP508 > 21	MMH03 > 60	PER DT16 > 56
DC600S > 25, 39	ER600 > 22	MMI01 > 62	SNODO > 57
DC600S/BR > 25, 39	ESD30 > 63	MMI02 > 62	PER DT17 > 57
DK20 > 94	GD03 > 63	MMI03 > 62	SP/TEL > 31
DK2000M > 94	GD05PL > 63	MMI17 > 62	SP10/15 > 77
DK21S > 94	GRIGLIA > 83	MMS01 > 60	SP10/20 > 77
DK50 > 18	DI PROTEZIONE > 21	MMS01BR > 60	SP120/MWA > 79
DK500D/ST > 17	HI-CONNECT > 84	MMS02 > 60	SP130/MWA > 79
DK500M-E > 18	HP375M > 28, 46	MMS03 > 61	SP15 > 55
DK510M-P > 18	HP600 > 85	MMS50 > 61	SP20/MWA > 79
DK70 > 18	HPA100 > 85	MMS50BR > 61	SP50/MWA > 79
DKA/A > 95	HPA100A > 83	MMS60 > 61	SP90°/BIANCO > 28, 43, 57
DKA/AXO > 95	HPA700/N > 82	MMS60MR > 63	SP90°/MARRONE > 28, 43, 57
DKA/EIK > 95	HPA700M > 83	MP500/16 > 16	SPA04 > 65
DKA/G > 95	HPA700P > 19	MP500/4N > 14	STAFFA 90° > 27, 42, 56
DKA/I > 95	ILT500-N > 26, 40	MP500/8 > 15	SV500N I/F/GB > 19
DKA/L > 95	IM600 > 19	MS04 > 64	T600 > 49
DKA/VI > 95	IMG500/N > 20	MS04ET > 65	TC19 > 31
DKAB/VP > 95	ETHERNET > 54	MS04IT > 65	TC20 > 31
DT15 > 55	IR15 > 54	MS04PK > 77	TEL600INT > 50
DT15AM > 55	IR15P > 26, 40	MW30RT > 79	TER600 > 48
DT16 > 56	IR600 > 41	MWA120RT > 79	TX02 > 96
DT17AM/N > 56	IR600FC > 41	MWA60RT > 79	TX02M > 96
DT18AM > 57	IRP600 > 41	PA01-C > 96	VSD3 > 63
DT18AM/BR > 27, 42	IRP600 > 26, 40	PM600 > 47	VT600 > 49
DT600 > 28, 43	IRT600 > 26, 40	POIDT250 > 73, 76	ZB600 RPT > 50

INDICE ALFABETICO

RICERCA PER CODICE

CODICE		CODICE		CODICE		CODICE	
80HP9A00211	> 82	80HA0900113	> 49	80KT7700111	> 95	80PS3500211	> 97
80AN0300111	> 19, 90	80HA1000113	> 51	80KT9410111	> 18	80PS5500111	> 22
80AN0400111	> 19	80HA1100133	> 50	8OLD0100113	> 50	80PS5800133	> 31
80CT4600111	> 88	80HP1B00211	> 84	80MM1E00113	> 24, 39	80PS8200113	> 37
80CT4700111	> 90	80HP7A00211	> 83	80MM1F00113	> 24, 39	80RB0110113	> 96
80CT4900211	> 91	80HP7A10111	> 83	80MM1G00113	> 25, 39	80RB0310113	> 96
80CT5510111	> 19	80HP8A00113	> 28, 46	80MM1H00113	> 25, 39	80RB0410113	> 96
80CT6610111	> 19	80HP9300111	> 85	80MM1L00113	> 25, 39	80RB0510113	> 96
80CT6920115	> 19	80HP9400111	> 85	80MM1M00113	> 25, 39	80RB0810113	> 96
80CT7400113	> 89	80HP9A10111	> 83	80MM4400213	> 60	80RB1110113	> 96
80CV3010111	> 21	80IM3500113	> 55	80MM4500113	> 62	80RB3240143	> 96
80DK1700111	> 94	80IM3600113	> 55	80MM4600113	> 62	80SD8Z00113	> 46
80DK2000111	> 94	80IM3700113	> 56	80MM4700213	> 60	80SP1000111	> 77
80DK2300211	> 94	80IM3900113	> 26, 40	80MM4800213	> 60	80SP1100111	> 77
80DK5000211	> 18	80IM4100113	> 27, 42	80MM4900113	> 60	80SP1E00113	> 55
80DK5400211	> 18	80IM4300113	> 57	80MM5000213	> 62	80SP1F00113	> 55
80DK6200111	> 18	80IM4400113	> 56	80MM5100213	> 62	80SP4D00113	> 27, 42, 56
80DK6400111	> 18	80IM4500113	> 57	80MM5200113	> 62	80SP5D00113	> 27, 42, 56
80EL1000211	> 69	80IM4600113	> 28, 43	80MM5300113	> 60	80SP5E00113	> 28, 43, 57
80EL1100211	> 69	80IM4700113	> 28, 43	80MM5400113	> 60	80SP5F00113	> 28, 43, 57
80EL1200211	> 69	80IR1F00113	> 26, 40	80MM5500213	> 60	80SP5G00111	> 30, 45
80EL1300211	> 69	80IR2E00113	> 26, 40	80MM5600213	> 61	80SP6900111	> 65
80EL2600113	> 71	80IR2F00113	> 27, 41	80MM5700113	> 61	80SP6D00113	> 57
80EL2700113	> 71	80IR3D00113	> 54	80MM5800113	> 61	80SP8C10113	> 73, 76
80EL2800115	> 71	80IR4D00113	> 54	80MM5900113	> 63	80SP9410113	> 79
80EL2900111	> 29, 44	80IR5D00113	> 26, 40	80MM6000113	> 62	80SP9510113	> 79
80EL3000111	> 30, 45	80IT1200111	> 20	80MM6100113	> 61	80SP9610113	> 79
80EL3100111	> 30, 45	80IT2610111	> 20	80MM6200113	> 61	80SP9710113	> 79
80EL3200111	> 30, 45	80IT2710111	> 20	80MP1N00111	> 14	80SW2400111	> 21
80EL3300113	> 73	80KP5300113	> 38	80MP4J00111	> 21, 23	80TC1Q00133	> 42
80EL3400113	> 73	80KP5500113	> 24, 38	80MP4L00111	> 15	80TC1S00133	> 41
80EL3500113	> 75	80KP7100111	> 17	80MP5K10111	> 21	80TC1U00133	> 31
80EL3540113	> 75	80KP7200111	> 17	80MP5L00111	> 16	80TC1V00133	> 31
80EL3550113	> 75	80KP7600111	> 17	80MP6J00111	> 20, 21	80TC1W00133	> 31
80EL3600113	> 76	80KT1C10113	> 79	80MP7K00211	> 21	80TC2Q00133	> 41
80EL3640113	> 76	80KT1N00111	> 16	80MP9610111	> 62	80TX4400113	> 24, 38
80EL3650113	> 76	80KT1W00113	> 37	80MS0800211	> 64	80TX7850143	> 96
80GD0300113	> 63	80KT2200111	> 95	80MS1010211	> 65	80TX7950143	> 96
80GD0400113	> 63	80KT2300111	> 95	80MS1110211	> 65	80VV0500113	> 63
80HA0100113	> 46	80KT2400111	> 95	80MS1200211	> 65	80VV0600113	> 63
80HA0200113	> 47	80KT2500111	> 95	80MW1900111	> 77	80WL2410111	> 22
80HA0300113	> 47	80KT2S00111	> 37	80MW5500111	> 79	80WL5600113	> 36
80HA0400113	> 49	80KT3N00111	> 16	80MW5600111	> 79	80WL5800113	> 50
80HA0500113	> 47	80KT4700111	> 65	80MW5810113	> 79	80WL5900113	> 36
80HA0600113	> 48	80KT4C00111	> 95	80PL2300113	> 96		
80HA0700113	> 51	80KT6C00111	> 95	80PS3200211	> 97		
80HA0800113	> 48	80KT7500111	> 95	80PS3400111	> 97		

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA (STAC)

Per Elkron, l'attenzione ai servizi offerti è insieme un obiettivo e una risorsa. Elkron, infatti, si impegna a soddisfare le esigenze dei propri clienti attraverso sistemi e servizi di qualità, con tempi di risposta rapidi e garanzia di soluzioni corrette, anche nel caso di specifiche esigenze personalizzate.

Il Servizio di Assistenza Tecnica fornisce supporto sulle soluzioni di sicurezza Elkron:

- ✓ Consulenza sui sistemi antintrusione ibridi, radio e antincendio
- ✓ Informazioni tecniche sui prodotti
- ✓ Schemi e documentazione tecnica
- ✓ Supporto on-line per installazioni e set-up dei prodotti

Il Servizio di Assistenza Tecnica (STAC) Elkron è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,50.

Numero di telefono riservato agli installatori:

☎ (+39) 011 39 86 711

✉ stac@elkron.it



CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA

Per scoprire i Centri di Assistenza Tecnica più vicini a te, punta il tuo smartphone sul QR code a lato oppure collegati al sito www.elkron.it



ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE

Per scoprire l'agenzia commerciale competente più vicina a te, punta il tuo smartphone sul QR code a lato oppure collegati al sito www.elkron.it

Elkron è un marchio commerciale di Urmet S.p.A.

Urmet S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne alcun preavviso.

www.elkron.it
info@elkron.it

Stampa: Servizi Tipografici Carlo Colombo - Roma

Finito di stampare nel mese di Ottobre 2019

DISTRIBUITO DA:



A.S. S.r.l. Via Gadames 132 – 20151 MILANO
Tel. 02 38004597(r.a.) – Fax 02 33407018
Internet www.assrl.it – E mail info@assrl.it



ELKRON

Elkron è un marchio commerciale di Urmet S.p.A.
Via Bologna, 188 C
10154 Torino (Italy)

☎ (+39) 011 39 86 711
✉ info@elkron.it
www.elkron.it

